


Installatiemethode



Non Directional

Alle productspecificaties weerspiegelen gemiddelden die zijn afgeleid van het testen van productmonsters, zijn onderhevig aan normale fabricage- en testtoleranties en inherente patroonafwijkingen, en kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. Zie www.interface.com/disclaimer voor meer informatie over deze en andere belangrijke kenmerken van het product/de producten die hierin worden beschreven, inclusief gerecyclede inhoud en informatie over de productgarantie.

www.interface.com/disclaimer.

Product Open Air 403 Accent **Kleur** Caribbean **Collectie** Open Air Collectie **Grondstof** CQuest™Bio

Productspecificaties

Constructie	Getufte gedessineerde gestructureerde bouclé
Garen	100% Solution Dyed Gerecycled Polyamide
Standaard Backing	CQuest™Bio
Verpakking	5m ² Box Global 20 Tiles
Optionele Backing(s)	ReCushion Bac® CQuestBio SONE CQuestBio SONE+

Meer Product Specificaties

Poolinzetgewicht	610.00 g/m ² ± 5%
Totaalgewicht	4,102 g/m ² ± 5%
Poolhoogte	2.60 mm +15% / - 10%
Totale Hoogte	6.7 mm ±0.5mm
Gauge - Rijen per 10 cm	1/12 - 47.2
Aantal Noppen per m ²	164,934 /m ² ±5%

Prestatie Specificaties

Slijtvastheid	EN 1307 33 Heavy Contract
Zwenkwiel Classificatie	≥ 2.4 (EN 985) Continuous Use
Brandveiligheid	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl-s1 (EN 13501-1)
Lichtreflectiewaarde (LRV) L	40.40
Lichtreflectiewaarde (LRV) Y	11.50
Maatvastheid	≤0.2% (ISO 2551/EN 986)
Contactgeluid Absorptie ΔLw EN ISO 10140-3	23 dB
Waarde Geluidsabsorptie (αw) EN ISO 11654	0.2
Geluidsabsorbatie (αs)EN ISO 354 at 125 Hz	0.04
Geluidsabsorbatie (αs)EN ISO 354 at 250 Hz	0.02
Geluidsabsorbatie (αs)EN ISO 354 at 500 Hz	0.08
Geluidsabsorbatie (αs)EN ISO 354 at 1000 Hz	0.19
Geluidsabsorbatie (αs)EN ISO 354 at 2000 Hz	0.34
Geluidsabsorbatie (αs)EN ISO 354 at 4000 Hz	0.43

Milieu Specificaties

Totaal gerecyclede content	82.1 %
Pre-consumer (Totaal)	74.70 %
Post-consumer (Totaal)	7.40 %
Gerecycled Garen	100.00 %
Pre-consumer (Garen)	50.00 %
Post-consumer (Garen)	50.00 %

Totale biobased content	9.2 %
Totale gerecyclede content & biobased content	91.3 %
Binnenklimaat (VOS certificaten)	Compliant with LEED EQ 4.3 credit Frans A+ M1 Emission Certification -CQB
HQE (Frankrijk)	View Potential HQE Contribution
DGNB (Duitsland)	View Potential DGNB Contribution
Embodied Carbon (Cradle to Gate)	3.13 kg CO ₂ eq./m ²
Gehele CO2 levenscyclus	Carbon Neutral Floors™
Snijverlies	Non-directional – 1-2%
TacTiles®	Geoptimaliseerd voor installatie zonder lijm met TacTiles® die vrijwel geen VOC's uitstoten
Recycling	RC1
ReUse	R1
Waste to Energy	W1
Technische Informatie	
Installatie	Zie aanbevolen Interface installatie-instructies
Onderhoud	Zie aanbevolen Interface onderhoudsinstructies
Garantie	15 years
Productielocatie	ISO 9001 & 14001 Certified facilities in Troup County, Georgia, United States