



## Installatiemethode



Ashlar

Interface European Manufacturing BV behoudt zich het recht voor de specificaties te allen tijde aan te passen.

Collectie Human Nature Product HN830 Kleur 608001 Persimmon

## Product Specificaties

Product Code	7621
Constructie	Getufte Shaggy
Garen	100% Solution Dyed Gerecycled Polyamide
Backing	Graphlex®
Formaat – Verpakking	25 x 100 cm – 2,5 m² Doos
Poolinzetgewicht	1425 g/m² ± 5%
Totaalgewicht	5274 g/m² ± 5%
Poolhoogte	8,2 mm ± 0,3 mm
Totale Hoogte	12 mm ± 0,5 mm
Gauge – Rijen per 10 cm	5/32 - 25.2
Aantal Noppen per m²	93.240/m² ±5%

## Prestatie Specificaties

Slijtvastheid	EN 1307 32 General Contract					
Zwenkwiel Classificatie	≥2,0 (EN 985) Occasional Use					
Brandveiligheid	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl-s1 (EN 13501-1)					
Kleurechtheid – Licht	≥7 (ISO 105-B02)					
Lichtreflectiewaarde (LRV)	LRV – L	LRV – Y				
	31,1	8,1				
Maatvastheid	≤0,2% (ISO 2551/EN 986)					
Contactgeluid Absorptie ΔL <sub>w</sub> EN ISO 10140-3	30 dB					
Waarde Geluidsabsorptie (α <sub>w</sub> ) EN ISO 11654	0,20					
Geluidsabsorptie (α <sub>s</sub> ) EN ISO 354	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
	0,02	0,06	0,11	0,27	0,41	0,51

## Milieu Specificaties

Totaal Gerecyclede Content	66,43%
Pre-consumer (Totaal)	53,26%
Post-consumer (Totaal)	13,17%
Gerecycled Garen	100%
Pre-consumer (Garen)	50%
Post-consumer (Garen)	50%
Binnenklimaat	GUT Prodis ID C793A286 Frans A+ <a href="#">Deens Binnenklimaat</a> <a href="#">Compliant with LEED EQ 4.3 credit</a> <a href="#">GUI Standard</a>

## Potentiële Green Building Bijdrage

BREEAM (VK/Internationaal)						<a href="#">Bekijk potentiële BREEAM bijdrage</a>
BRE Green Guide						
Commercial	Domestic	Education	Health	Retail (Fashion)	Retail (Durability)	
A	A	A+	A+	A+	A	
LEED (VS/Internationaal)						<a href="#">Toon potentiële Leed-bijdrage</a>
HQE (Frankrijk)						<a href="#">Toon potentiële HQE-bijdrage</a>
DGNB (Duitsland)						<a href="#">Toon potentiële DGNB-bijdrage</a>
Environmental Product Declaration						<a href="#">EPD-IFF-20140171-CBD1-EN</a>

**CO<sub>2</sub>-Voetafdruk**

CO <sub>2</sub> -Voetafdruk Gehele Levensduur	Volgens EPD of EPD rekenmethode
Grondstoffen en productie	12,9 kg CO <sub>2</sub> eq./m <sup>2</sup>
Transport en installatie	0,87 kg CO <sub>2</sub> eq./m <sup>2</sup>
Gebruik (10 jaar)	3,5 kg CO <sub>2</sub> eq./m <sup>2</sup>
Einde levenscyclus (Waste to Energy)	7,6 kg CO <sub>2</sub> eq./m <sup>2</sup>
Totaal (10 Jaar Levensduur)	24,87 kg CO <sub>2</sub> eq./m <sup>2</sup>
CO <sub>2</sub> -neutraal Cool Carpet®	Standaard

**Installatie Impact**

Installatieverlies	In een typische installatie (rechte hoeken, installatie voor muren) volgens de onderstaande installatiemethode:  Ashlar – 3-5 %  Ter referentie: roltapijt van 2 m breed levert een typisch installatieverlies van 7-10% op
TacTiles®	Geoptimaliseerd voor installatie zonder lijm met TacTiles® die vrijwel geen VOC's uitstoten

**Einde Levenscyclus**

ReUse	Kan worden schoongemaakt en hergebruikt op een niet-critische locatie om de levensduur te verlengen.
Recycling	Kan worden geretourneerd middels het Interface ReEntry programma en hergebruikt worden als grondstof in nieuwe tapijttegels.
Waste to energy	Kan worden verbrand op een geschikte waste to energy locatie.

**Technische Informatie**

Installatie	<a href="#">Zie aanbevolen Interface installatie-instructies</a>
Onderhoud	<a href="#">Zie aanbevolen Interface onderhoudsinstructies</a>
Garantie	10 jaar
Productielocatie	<a href="#">ISO 9001 &amp; 14001 Gecertificeerde Productielocaties in Europa</a>

**Prestatie Kwalificatiess****Certificeringen**