



Installatiemethode



Ashlar

Visgraat

Interface European Manufacturing BV behoudt zich het recht voor de specificaties te allen tijde aan te passen.

Collectie Human Nature Product HN840 Kleur 308071 Flint

Product Specificaties

Product Code	7619					
Constructie	Getufte Bouclé met Patroon en Structuur					
Garen	100% Solution Dyed Gerecycled Polyamide					
Backing	Graphlex®					
Formaat – Verpakking	25 x 100 cm – 3 m² Doos					
Poolinzetgewicht	980 g/m² ± 5%					
Totaalgewicht	4963 g/m² ± 5%					
Poolhoogte	4,7 mm ± 0,3 mm					
Totale Hoogte	9,8 mm ± 0,5 mm					
Gauge – Rijen per 10 cm	1/10 - 39,4					
Aantal Noppen per m²	116.230/m² ±5%					
Prestatie Specificaties						
Slijtvastheid	EN 1307 33 Heavy Contract					
Zwenkwiel Classificatie	≥2,4 (EN 985) Continuous Use					
Brandveiligheid	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl-s1 (EN 13501-1)					
Kleurechtheid – Licht	≥7 (ISO 105-B02)					
Lichtreflectiewaarde (LRV)	LRV – L	LRV – Y				
	28,6	5,7				
Maatvastheid	≤0,2% (ISO 2551/EN 986)					
Contactgeluid Absorptie ΔL _w EN ISO 10140-3	27 dB					
Waarde Geluidsabsorptie (α _w) EN ISO 11654	0,20					
Geluidsabsorptie (α _s) EN ISO 354	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
	0,00	0,06	0,12	0,29	0,38	0,51

Milieu Specificaties

Totaal Gerecyclede Content	57,34%					
Pre-consumer (Totaal)	47,46%					
Post-consumer (Totaal)	9,88%					
Gerecycled Garen	100%					
Pre-consumer (Garen)	50%					
Post-consumer (Garen)	50%					
Binnenklimaat	GUT Prodis ID CFCEA25F Frans A+ Deens Binnenklimaat Compliant with LEED EQ 4.3 credit GUI Standard					

Potentiële Green Building Bijdrage

BREEAM (VK/Internationaal)						Bekijk potentiële BREEAM bijdrage
BRE Green Guide						
Commercial	Domestic	Education	Health	Retail (Fashion)	Retail (Durability)	
A+	A	A+	A+	A+	A+	
LEED (VS/Internationaal)						Toon potentiële Leed-bijdrage
HQE (Frankrijk)						Toon potentiële HQE-bijdrage
DGNB (Duitsland)						Toon potentiële DGNB-bijdrage
Environmental Product Declaration						EPD-IFF-20130226-CBD1-EN

CO₂-Voetafdruk

CO ₂ -Voetafdruk Gehele Levensduur	Volgens EPD of EPD rekenmethode
Grondstoffen en productie	7,09 kg CO ₂ eq./m ²
Transport en installatie	0,67 kg CO ₂ eq./m ²
Gebruik (10 jaar)	2,92 kg CO ₂ eq./m ²
Einde levenscyclus (Waste to Energy)	8,39 kg CO ₂ eq./m ²
Totaal (10 Jaar Levensduur)	19,07 kg CO ₂ eq./m ²
CO ₂ -neutraal Cool Carpet®	Standaard

Installatie Impact

Installatieverlies	In een typische installatie (rechte hoeken, installatie voor muren) volgens de onderstaande installatiemethode: Ashlar – 3-5 % Visgraat – 3-5 % Ter referentie: roltapijt van 2 m breed levert een typisch installatieverlies van 7-10% op
TacTiles®	Geoptimaliseerd voor installatie zonder lijm met TacTiles® die vrijwel geen VOC's uitstoten

Einde Levenscyclus

ReUse	Kan worden schoongemaakt en hergebruikt op een niet-critische locatie om de levensduur te verlengen.
Recycling	Kan worden geretoumeerd middels het Interface ReEntry programma en hergebruikt worden als grondstof in nieuwe tapijttegels.
Waste to energy	Kan worden verbrand op een geschikte waste to energy locatie.

Technische Informatie

Installatie	Zie aanbevolen Interface installatie-instructies
Onderhoud	Zie aanbevolen Interface onderhoudsinstructies
Garantie	15 jaar
Productielocatie	ISO 9001 & 14001 Gecertificeerde Productielocaties in Europa

Prestatie Kwalificatiess



Certificeringen

