



Installatiemethode



Richtingloos

Interface European Manufacturing BV behoudt zich het recht voor de specificaties te allen tijde aan te passen.

Collectie Net Effect Product B602 Kleur 332912 Black Sea

Product Specificaties						
Product Code	7416					
Constructie	Getufte Bouclé met Patroon en Structuur					
Garen	100% Solution Dyed Gerecycled Polyamide					
Backing	Graphlex®					
Formaat – Verpakking	50 x 50 cm – 4 m² Doos					
Poolinzetgewicht	882 g/m² ± 5%					
Totaalgewicht	4840 g/m² ± 5%					
Poolhoogte	3,9 mm ± 0,3 mm					
Totale Hoogte	9,4 mm ± 0,5 mm					
Gauge – Rijen per 10 cm	1/10 - 39.4					
Aantal Noppen per m²	110.320/m² ±5%					
Prestatie Specificaties						
Slijtvastheid	EN 1307 33 Heavy Contract					
Zwenkwiel Classificatie	≥2,4 (EN 985) Continuous Use					
Brandveiligheid	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl-s1 (EN 13501-1)					
Kleurechtheid – Licht	≥7 (ISO 105-B02)					
Lichtreflectiewaarde (LRV)	LRV – L		LRV – Y			
	35,4		8,7			
Maatvastheid	≤0,2% (ISO 2551/EN 986)					
Contactgeluid Absorptie ΔL _w EN ISO 10140-3	24 dB					
Waarde Geluidsabsorptie (α _w) EN ISO 11654	0,20					
Geluidsabsorptie (α _s) EN ISO 354	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
	0,02	0,04	0,07	0,27	0,33	0,48
Milieu Specificaties						
Totaal Gerecyclede Content	56,57%					
Pre-consumer (Totaal)	47,49%					
Post-consumer (Totaal)	9,09%					
Gerecycled Garen	100%					
Pre-consumer (Garen)	50%					
Post-consumer (Garen)	50%					
Binnenklimaat	GUT Prodis ID CB95E35B					
	Frans A+					
	Deens Binnenklimaat					
	Compliant with LEED EQ 4.3 credit					
Potentiële Green Building Bijdrage	GUI Standard					
	BREEAM (VK/Internationaal)					
	Bekijk potentiële BREEAM bijdrage					
	BRE Green Guide					
Commercial	Domestic	Education	Health	Retail (Fashion)	Retail (Durability)	
A+	A	A+	A+	A+	A+	
LEED (VS/Internationaal)		Toon potentiële Leed-bijdrage				
HQE (Frankrijk)		Toon potentiële HQE-bijdrage				
DGNB (Duitsland)		Toon potentiële DGNB-bijdrage				
Environmental Product Declaration		EPD-IFF-20120021-CBD1-EN				

CO ₂ -Voetafdruk	
CO ₂ -Voetafdruk Gehele Levensduur	Volgens EPD of EPD rekenmethode
Grondstoffen en productie	8,47 kg CO ₂ eq./m ²
Transport en installatie	0,72 kg CO ₂ eq./m ²
Gebruik (10 jaar)	2,92 kg CO ₂ eq./m ²
Einde levenscyclus (Waste to Energy)	8,76 kg CO ₂ eq./m ²
Totaal (10 Jaar Levensduur)	20,87 kg CO ₂ eq./m ²
CO ₂ -neutraal Cool Carpet®	Standaard
Installatie Impact	
Installatieverlies	In een typische installatie (rechte hoeken, installatie voor muren) volgens de onderstaande installatiemethode: Richtingloos – 1-2% Ter referentie: rollapijt van 2 m breed levert een typisch installatieverlies van 7-10% op
TacTiles®	Geoptimaliseerd voor installatie zonder lijm met TacTiles® die vrijwel geen VOC's uitstoten
Einde Levenscyclus	
ReUse	Kan worden schoongemaakt en hergebruikt op een niet-kritische locatie om de levensduur te verlengen.
Recycling	Kan worden geretourneerd middels het Interface ReEntry programma en hergebruikt worden als grondstof in nieuwe tapijttegels.
Waste to energy	Kan worden verbrand op een geschikte waste to energy locatie.
Technische Informatie	
Installatie	Zie aanbevolen Interface installatie-instructies
Onderhoud	Zie aanbevolen Interface onderhoudsinstructies
Garantie	15 jaar
Productielocatie	ISO 9001 & 14001 Gecertificeerde Productielocaties in Europa
Prestatie Kwalificatiess	
 24 dB0,20≥7≥2,4	
Certificeringen	
EN 14041 CE DOP :1037/120828 textile floor covering EN 1307 REG NR CB95E35B www.pro-dis.info  	