



Installatiemethode



Eénrichting

Interface European Manufacturing BV behoudt zich het recht voor de specificaties te allen tijde aan te passen.

Collectie Barricade Product Barricade Two Kleur 005741 Grey

Product Specificaties

Product Code	4200
Constructie	Getufte Bouclé met Structuur
Garen	100% Solution Dyed Gerecycled Polyamide
Backing	Graphlex®
Formaat – Verpakking	50 x 50 cm – 4 m² Doos
Poolinzetgewicht	726 g/m² ± 5%
Totaalgewicht	4544 g/m² ± 5%
Poolhoogte	3,6 mm ± 0,3 mm
Totale Hoogte	7,1 mm ± 0,5 mm
Gauge – Rijen per 10 cm	5/32 - 25.2
Aantal Noppen per m²	100.800/m² ±5%

Prestatie Specificaties

Slijtvastheid	EN 1307 32 General Contract	
Zwenkwiel Classificatie	≥2,0 (EN 985) Occasional Use	
Brandveiligheid	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl-s1 (EN 13501-1)	
Kleurechtheid – Licht	≥7 (ISO 105-B02)	
Lichtreflectiewaarde (LRV)	LRV – L	LRV – Y
	24,6	4,3
Maatvastheid	≤0,2% (ISO 2551/EN 986)	

Milieu Specificaties

Totaal Gerecyclede Content	74,18%
Pre-consumer (Totaal)	66,3%
Post-consumer (Totaal)	7,88%
Gerecycled Garen	100%
Pre-consumer (Garen)	50%
Post-consumer (Garen)	50%
Binnenklimaat	GUT Prodis ID A0FEC6D0
	Frans A+
	Deens Binnenklimaat
	Compliant with LEED EQ 4.3 credit
	GUI Standard

CO₂-Voetafdruk

CO ₂ -Voetafdruk Gehele Levensduur	Volgens EPD of EPD rekenmethode
Grondstoffen en productie	7,78 kg CO ₂ eq./m ²
Transport en installatie	0,7 kg CO ₂ eq./m ²
Gebruik (10 jaar)	2,92 kg CO ₂ eq./m ²
Einde levenscyclus (Waste to Energy)	8,57 kg CO ₂ eq./m ²
Totaal (10 Jaar Levensduur)	19,97 kg CO ₂ eq./m ²
CO ₂ -neutraal Cool Carpet®	Standaard

Installatie Impact

Installatieverlies	In een typische installatie (rechte hoeken, installatie voor muren) volgens de onderstaande installatiemethode: Eénrichting – 3-4% Ter referentie: roltapijt van 2 m breed levert een typisch installatieverlies van 7-10% op
TacTiles®	Geoptimaliseerd voor installatie zonder lijm met TacTiles® die vrijwel geen VOC's uitstoten

Einde Levenscyclus

ReUse	Kan worden schoongemaakt en hergebruikt op een niet-kritische locatie om de levensduur te verlengen.
Waste to energy	Kan worden verbrand op een geschikte waste to energy locatie.
Recycling	Kan worden gerecycleerd middels het Interface ReEntry programma en hergebruikt worden als grondstof in nieuwe tapijttegels.

Technische Informatie

Installatie	Zie aanbevolen Interface installatie-instructies
Onderhoud	Zie aanbevolen Interface onderhoudsinstructies
Garantie	7 jaar
Productielocatie	ISO 9001 & 14001 Gecertificeerde Productielocaties in Europa

Prestatie Kwalificatiess



Certificeringen

