

Acczent Excellence Compact+

Data sheet

Classificatie	Norm	Tarkett-waarde
Producttype	ISO 10582	Poly(vinyl chloride) vloer op schuim
Commerciële classificatie	ISO 10874	34 Zeer zwaar
Industriële classificatie	ISO 10874	43 Zwaar
Inhoud bindmiddel	ISO 10582	Type I
Technische kenmerken	Norm	Tarkett-waarde
Dikte van de slijtlaag	EN ISO 24340	0,80 mm
Totale dikte	EN ISO 24346	2,15 mm
Basis gewicht	EN ISO 23997	2750 g/m²
Oppervlaktebehandeling		TEKTANIUM ®
Installatiemethode		Glue down
Prestatieverklaring voor CE-markering	Norm	Tarkett-waarde
Prestatieverklaring #	EN 14041	0120-103-DoP-2023-06
Reactie op vuur	EN ISO 13501-1	Bfl-s1 glued over any A2fl or A1fl substrate (concrete) and/or Bfl-s1 glued over any derivate wood substrate
Elektrostatische oplading	EN 1815	Antistatisch (≤ 2 kV)
Thermische weerstand	EN ISO 10456	0,04 m²•K/W
Slipweerstand	EN 13893	Klasse DS (μ ≥ 0,30)
Technische prestatie	Norm	Tarkett-waarde
Resterende inspringing	EN ISO 24343-1	≤ 0.20 mm Average measured value: 0,03 mm
Dimensionale Stabiliteit	EN ISO 23999	≤ 0.40 % Average Measured Value : ≤ 0.10 %
Contactgeluidreductie - ΔLw	EN ISO 717/2	8 dB
Drum geluidsklasse	NF S31-074	Klasse B (≤ 75 dB)
Slipweerstand	DIN 51130	R10
Stoelen met zwenkwielen-bestaanheid	EN ISO 4918	Geen schade
Krullen als gevolg van warmte	EN ISO 23999	≤ 8 mm
Kleurechtheid tegen licht	EN ISO 105-B02	≥ 6
Chemische resistentie	EN ISO 26987	Niet beïnvloed
Vloerverwarming		Geschikt (maximaal 27°C)
Duurzaamheid, milieu & binnenluchtkwaliteit	Norm	Tarkett-waarde
Recyclebaarheid		Recycleerbaar
Totaal gerecycled materiaal		27 %
TVOC-uitstoot na 28 dagen	EN 16516	Platinum (≤ 10 µg/m³)
Formaldehyde-emissie	EN 717-1	E1
Afmetingen en designs		
Rol		Roll 2x23m
Aantal beschikbare designs		93



De bovenstaande informatie is onderhevig aan wijzigingen ten behoeve van verdere verbetering (18/04/2024). Volgens de Europese verordening nr. 305/2011 voor CE-markering zijn de prestatieverklaringen beschikbaar op onze website <https://www.tarkett.nl> Leginstructies en onderhoudinstructies, door de fabrikant voorgeschreven, dienen accuraat opgevolgd te worden. Neem contact op met Tarkett op het aangegeven adres voor verdere instructies.