










EXPONA DOMESTIC

EXPONA DOMESTIC is een heterogene pvc-vloerbedekking, geproduceerd met ftalaatvrije en biologische weekmakers.

| Eigenschappen | Norm | Eenheid | EXPONA DOMESTIC |
|--|---|--------------------|--|
| Soort vloerbedekking | EN ISO 10582 | | heterogeen, pvc |
| Verzegeling | | | CleanShield™, 100 % PUR |
| Kleuren | | | 50 |
| Gewicht | EN ISO 23997 | g/m ² | 3680 |
| Classificering | EN ISO 10874 | |  23  32  41 ** |
| Totale dikte | EN ISO 24346 | mm | 2,0 |
| Dikte van de toplaag | EN ISO 24340 | mm | 0,4 |
| Leveringsvorm tegels, planken | EN ISO 24342 | mm | 192 @ 76,2 x 228,6 = 3,34 m ² 36 @ 304,8 x 304,8 = 3,34 m ² 54 @ 101,6 x 609,6 = 3,34 m ² 18 @ 304,8 x 609,6 = 3,34 m ² 9 @ 609,6 x 609,6 = 3,34 m ² 24 @ 152,4 x 914,4 = 3,34 m ² 36 @ 101,6 x 914,4 = 3,34 m ² 18 @ 152,4 x 1219,2 = 3,34 m ² 15 @ 184,2 x 1219,2 = 3,37 m ² 14 @ 203,2 x 1219,2 = 3,46 m ² |
| Maatvastheid | EN ISO 23999 | % | ≤ 0,1 max. |
| Restindruk | EN ISO 24343-1 | mm | ≤ 0,05 *** |
| Kleurechtheid bij kunstlicht | EN ISO 105-B02 | klasse | ≥ 6 |
| Brandweerstand | EN 13501-1 | | B _{fl} - s1 |
| Stroefheidsklasse | DIN 51130 EN 13893 | | R10 DS |
| Contactgeluidisolatiewaarde | EN ISO 10140-3 | dB | 2 |
| Warmteweerstand | EN 12667 ISO 8302 | m ² K/W | 0,02 |
| Elektrostatische weerstand bij betreden | EN 1815 | kV | ≤ 2, antistatic |
| Electrostatische geleiding | EN 1081 | Ohm | ca. 10 ¹¹ |
| Bestendigheid tegen chemicaliën | EN ISO 26987 | | * |
| Slijtweerstand | EN ISO 10582 | | bindmiddelgehalte type I |
| Bestand tegen stoelwielen | ISO 4918 | | ja, type W, EN 12529 |
| Vloerverwarming | EN 1264-2 | | geschikt, max. 27 °C |
| VOC emissies | Indoor Air Comfort GOLD Floorscore Finnish M1 Classification AgBB VOC Test | | Eurofins gecertificeerd product gecertificeerd pass zeer emissiearm |
| Milieuproductverklaring | EN 15804 fDES EPD | | DGNB Navigator / www.dgnb-navigator.de SFEC / www.solspvcpro.com |
|  | EN 14041 | |     |
|  Bekleding van wanden en plafonds | EN 15102 | | Brandgedrag D-s3, d0 op niet brandbare ondergronden A1 en A2 met MS polymeerlijmen |



* Bestendigheid afhankelijk van concentratie en inwerkijd. Bij langdurige inwerking van oliën, vetten, zuren, logen en andere agressieve chemicaliën gelieve contact met ons op te nemen.

** Zwaar rijwiel transport uitgesloten

*** Gemiddelde controlewaarde van de lopende productie

Wijzigingen ten behoeve van de verdere technische ontwikkeling worden voorbehouden.