



Installatiemethode



Om-en-om

Interface European Manufacturing BV behoudt zich het recht voor de specificaties te allen tijde aan te passen.

Product Elevation III Kleur 4199017 Cipollino

Product Specificaties						
Product Code	4199					
Constructie	Microtuft Bouclé met Patroon					
Garen	100% Solution Dyed Gerecycled Polyamide					
Backing	Graphlex®					
Formaat – Verpakking	50 x 50 cm – 5 m² Doos					
Poolinzetgewicht	360 g/m² ± 5%					
Totaalgewicht	4154 g/m² ± 5%					
Totale Hoogte	4,8 mm ± 0,5 mm					
Gauge – Rijen per 10 cm	5/64 - 50.4					
Aantal Noppen per m²	186.480/m² ±5%					
Prestatie Specificaties						
Slijtvastheid	EN 1307 33 Heavy Contract					
Zwenkwiel Classificatie	≥2,4 (EN 985) Continuous Use					
Brandveiligheid	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl-s1 (EN 13501-1)					
Kleurechtheid – Licht	≥7 (ISO 105-B02)					
Lichtreflectiewaarde (LRV)	LRV – L			LRV – Y		
	42,4			12,76		
Maatvastheid	≤0,2% (ISO 2551/EN 986)					
Contactgeluid Absorptie ΔL _w EN ISO 10140-3	12 dB					
Waarde Geluidsabsorptie (α _w) EN ISO 11654	0,15					
Geluidsabsorptie (α _s) EN ISO 354	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
	0,02	0,01	0,02	0,14	0,20	0,25
Milieu Specificaties						
Totaal Gerecyclede Content	68,8%					
Pre-consumer (Totaal)	64,54%					
Post-consumer (Totaal)	4,26%					
Gerecycled Garen	100%					
Pre-consumer (Garen)	50%					
Post-consumer (Garen)	50%					
Binnenklimaat	GUT Prodis ID B2E536BF					
	Frans A+					
	Deens Binnenklimaat Compliant with LEED EQ 4.3 credit					
Potentiële Green Building Bijdrage						
BREEAM (VK/Internationaal)			Bekijk potentiële BREEAM bijdrage			
BRE Green Guide						
Commercial	Domestic	Education	Health	Retail (Fashion)	Retail (Durability)	
A+	A+	A+	A+	A+	A+	
LEED (VS/Internationaal)			Toon potentiële Leed-bijdrage			
HQE (Frankrijk)			Toon potentiële HQE-bijdrage			
DGNB (Duitsland)			Toon potentiële DGNB-bijdrage			
Environmental Product Declaration			EPD-IFF-20120020-CBD1-EN			

CO₂-Voetafdruk

CO ₂ -Voetafdruk Gehele Levensduur	Volgens EPD of EPD rekenmethode
Grondstoffen en productie	3,79 kg CO ₂ eq./m ²
Transport en installatie	0,6 kg CO ₂ eq./m ²
Gebruik (10 jaar)	2,92 kg CO ₂ eq./m ²
Einde levenscyclus (Waste to Energy)	7,82 kg CO ₂ eq./m ²
Totaal (10 Jaar Levensduur)	15,13 kg CO ₂ eq./m ²
CO ₂ -neutraal Cool Carpet®	Standaard

Installatie Impact

Installatieverlies	In een typische installatie (rechte hoeken, installatie voor muren) volgens de onderstaande installatiemethode: Om-en-om – 3-4% Ter referentie: roltapijt van 2 m breed levert een typisch installatieverlies van 7-10% op
TacTiles®	Geoptimaliseerd voor installatie zonder lijm met TacTiles® die vrijwel geen VOC's uitstoten

Einde Levenscyclus

ReUse	Kan worden schoongemaakt en hergebruikt op een niet-kritische locatie om de levensduur te verlengen.
Recycling	Kan worden geretourneerd middels het Interface ReEntry programma en hergebruikt worden als grondstof in nieuwe tapijttegels.
Waste to energy	Kan worden verbrand op een geschikte waste to energy locatie.

Technische Informatie

Installatie	Zie aanbevolen Interface installatie-instructies
Onderhoud	Zie aanbevolen Interface onderhoudsinstructies
Garantie	15 jaar
Productielocatie	ISO 9001 & 14001 Gecertificeerde Productielocaties in Europa

Prestatie Kwalificatiess



12 dB 0,15 ≥7 ≥2,4

Certificeringen

