




























Technische specificaties

Eternal de luxe voldoet aan de eisen van EN ISO 10582 en EN ISO 26986

Eternal de luxe compact

| | | | |
|---|---|-------------------------|--|
|  | Totale dikte | EN ISO 24346 | 2,0 mm |
| | Toplaag | | PUR Pearl |
|  | Dikte slijtlaag | EN ISO 24340 | 0,70 mm |
| | Bindmiddel | EN ISO 10582 | Type 1 |
|  | Collectieomvang | | 10 |
|  | Huishoudelijk gebruik | EN ISO 10874 | Klasse 23 |
|  | Commercieel gebruik | EN ISO 10874 | Klasse 34 |
|  | Industrieel gebruik | EN ISO 10874 | Klasse 43 |
|  | Rollbreedte | EN ISO 24341 | 2,0 m / 4,0 m |
|  | Rollengte | EN ISO 24341 | ≤ 25 m |
|  | Totaalgewicht | EN ISO 23997 | 2800 g/m ² |
|  | Dimensiestabiliteit | EN ISO 23999 | ≤ 0,1 % |
|  | Slipweerstand | DIN 51130 | R10 |
|  | Geschikt voor bureaustoelen | ISO 4918 | geen effect |
|  | Indrukbestendigheid <i>Typische waarde</i> | EN ISO 24343-1 | ≤ 0,05 mm ~ 0,02 mm |
|  | Kleurechtheid | EN ISO 105-B02 method 3 | ≥ 6 |
|  | Emmissie: totaal TVOC na 28 dagen | EN 16516 | ≤ 0,05 mg/m ³ |
|  | Weerstand tegen chemicaliën | EN ISO 26987 | goed |
|  | Flexibiliteit | EN ISO 24344 | ø 10 mm |
|  | Gebruik in natte omgeving | EN 13553 | ja |
|  | Life Cycle Assessment | | LCA is de basis voor de laagste milieu-impact |
|  | Creating better environments | | |
|  | Renewable electricity | | Eternal de luxe wordt met 100% hernieuwbare elektriciteit geproduceerd |
|  | Recycled content | | Eternal de Luxe bevat tot 70% recycled content in de backing |

Eternal de luxe voldoet aan de eisen van EN 14041:2004

| | | | |
|---|-------------------------|---------------|-----------------------------|
|  | Productcode | EN 14041:2004 | 0200105-DoP-306 |
|  | Brandgedrag | EN 13501-1 | Bfl-s ₁ , G, NCS |
|  | Slipweerstand | EN 13893 | μ ≥ 0.30 |
|  | Warmteweerstand | EN 12524 | 0.25 W/mK |
|  | Statische elektriciteit | EN 1815 | ≤ 2.0 kV |

De kwaliteitsmanagementsystemen van alle Forbo Flooring Systems verkooporganisaties zijn ISO 9001 gecertificeerd.
De milieumanagementsystemen van alle Forbo Flooring Systems productielocaties zijn ISO 14001 gecertificeerd.
De Life Cycle Assessment (LCA) van Forbo Flooring Systems producten is vastgelegd in een milieuproductverklaring (EPD) en is te vinden op onze website.

