
























Technische specificaties

Flotex created by Galeote voldoet aan de eisen van EN 1307

	Totale dikte	ISO 1765	4,3 mm
	Totaal gewicht	ISO 8543	1800 g/m ²
	Commercieel gebruik	EN 1470	Klasse 33, zwaar
	Samenstelling vezels		100% polyamide 6.6
	Rolbreedte		2,0 m
	Rollengte		30 m
	Dimensiestabiliteit	ISO 2551 / EN 986	< 0,2%
	Slijtweerstand	EN 1307 annex F	> 1000 toeren
	Geschik voor bureaustoelen	EN 985 Test A	r ≥ 2,4 continu gebruik - geschikt
	Kleurechtheid (conventioneel geprint)	EN-ISO 105-B02	≥ 6
	Kleurechtheid (digitaal geprint)	EN-ISO 105-B02	≥ 5
	Slipweerstand	UK SRG pendulum	Droog - zeer laag slipgevaar Nat - laag slipgevaar
	Akoestisch	EN-ISO 712-2 ISO 354	Contactgeluid reductie ΔLw = 21 dB Geluidsabsorptie = α _w = 0,10 (H)
	Luchtkwaliteit binnen TVOC na 28 dagen	EN 16516	≤ 0,1 mg/m ³
	Waterdichtheid	EN 1307 annex G	Ja
	Creating Better Environments		
	Hernieuwbare energie		Flotex wordt met 100% hernieuwbare energie geproduceerd.
	Gerecycled materiaal		Flotex banen bevatten tot 20% gerecycled materiaal per gewicht.
	Binnenluchtkwaliteit		Flotex is goedgekeurd door Allergy UK. Alle Flotex producten worden na 3 dagen en 28 dagen getest op binnenluchtemissies volgens EN 16516.
	LCA		LCA is de basis voor het waarborgen van een minimale impact op het milieu.

Flotex created by Galeote voldoet aan de eisen van EN 14041

	Brandgedrag	EN 13501-1	B _s -s1
	Slipweerstand	EN 13893	DS-μ ≥ 0,30
	Statische elektriciteit	ISO 6356	≤ 2 kV
	Warmteweerstand	ISO 8302	0.048 m ² /K/W

De kwaliteitsmanagementsystemen van alle Forbo Flooring Systems verkoopsorganisaties zijn ISO-9001 gecertificeerd.
De milieumanagementsystemen van alle Forbo Flooring Systems productielocaties zijn ISO-14001 gecertificeerd.
De Life Cycle Assessment (LCA) van alle Forbo Flooring Systems producten is vastgelegd in een milieuverklaring (EPD) en is terug op onze website.



Forbo Flooring N.V.
 't Hofveld 4B 001
 1702 Groot-Bijgaarden
 België
 T +32 2 464 10 10
 F +32 2 464 10 11
 info.belgium@forbo.com
 www.forbo-flooring.be

Volg ons op:

