




Installatiemethode



Ashlar

Herringbone

Alle productspecificaties weerspiegelen gemiddelden die zijn afgeleid van het testen van productmonsters, zijn onderhevig aan normale fabricage- en testtoleranties en inherente patroonafwijkingen, en kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. Zie www.interface.com/disclaimer voor meer informatie over deze en andere belangrijke kenmerken van het product/de producten die hierin worden beschreven, inclusief gerecyclede inhoud en informatie over de productgarantie. www.interface.com/disclaimer.

Product Great Heights **Kleur** White Oak **Collectie** Fresco Valley Collectie

Productspecificaties

Product Code	A025
Constructie	Hoogwaardige Luxe Vinyl Tegels bevat 39% pre-consumer gerecyclede content
Slijtlaag	CERAMOR+™ UV Stabilised Ceramic Bead Coating
Dikte slijtlaag	(EN ISO 24340) 0.55 mm
Totale Hoogte	4.5 mm
Totaalgewicht	6,880 g/m ²
Backing	Sound Choice™ Acoustic Backing

Prestatie Specificaties

Slijtvastheid	EN ISO 10874 33 Heavy Commercial / 42 General Light Industrial
CE Prestatieverklaring	DOP PBRG-AHCK3R
UKCA Declaration of Performance	DOP PBRG-AHCK3R
Brandveiligheid	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl-s1 (EN 13501-1)
Kleurechtheid - Licht	≥7 (ISO 105-B02)
Maatvastheid	≤ 0.25 % (ISO 23999)
Opkrullen	≤ 2 mm (ISO 23999)
Flexibiliteit	(EN ISO 24344) Method A - Pass
Slijtweerstand	(EN 660-2) Group T
Indrukbestendigheid	≤0.2mm
Slipweerstand	R10 (EN 16165 - Annex B)
Pendulum Dry 45	36+ Low Slip Potential (EN 16165 - Annex C)
Chemische bestendigheid	(EN ISO 26987) Very Good
Contactgeluid Absorptie ΔLw EN ISO 10140-3	16 dB

Milieu Specificaties

Totaal gerecyclede content	39 %
Kwaliteit Binnenklimaat	Frans A+ Indoor Air Comfort GOLD® LVT Greenguard Gold M1 Emission Certification - LVT
Embodied Carbon (Cradle to Gate)	9.2 kg CO ₂ eq./m ²
Gehele CO2 levenscyclus	Certified Carbon Neutral Floors™
ReUse	R1
Fully Recyclable	FR1
Materiaalsamenstelling	Vrij van orthoftalaten

Technical Informations

Installatie	Zie aanbevolen instructies in de LVT installatiegids
Onderhoud	Zie aanbevolen LVT onderhoudsinstructies
Garantie	15 jaar LVT