



Installatiemethode



Visgraat Ashlar

Interface European Manufacturing BV behoudt zich het recht voor de specificaties te allen tijde aan te passen.


Product Haptic Kleur 9274021 Whisper

Product Specificaties						
Product Code	9274					
Constructie	Getufte Bouclé met Patroon en Structuur					
Garen	100% Solution Dyed Gerecycled Polyamide					
Standaard Backing	CQuest™Bio					
Formaat – Verpakking	25 x 100 cm – 5 m² Doos					
Poolinzetgewicht	814 g/m² ± 5%					
Totaalgewicht	4284 g/m² ± 5%					
Poolhoogte	2,9 mm +15% / - 10%					
Totale Hoogte	6,9 mm ± 0,5 mm					
Gauge – Rijen per 10 cm	1/10 - 39.4					
Aantal Noppen per m²	138.306/m² ±5%					
Prestatie Specificaties						
Slijtvastheid	EN 1307 33 Heavy Contract					
Zwenkwiel Classificatie	≥2,4 (EN 985) Continuous Use					
Brandveiligheid	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl-s1 (EN 13501-1)					
Kleurechtheid – Licht	≥7 (ISO 105-B02)					
Lichtreflectiewaarde (LRV)	LRV – L			LRV – Y		
	61,31			29,61		
Maatvastheid	≤0,2% (ISO 2551/EN 986)					
Contactgeluid Absorptie ΔL _w EN ISO 10140-3	26 dB					
Waarde Geluidsabsorptie (α _w) EN ISO 11654	0,20					
Geluidsabsorptie (α _s) EN ISO 354	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
	0,04	0,05	0,09	0,22	0,45	0,58
Milieu Specificaties						
Totaal gerecyclede content	54,8%					
Pre-consumer (Totaal)	74,4%					
Post-consumer (Totaal)	9,7%					
Gerecycled Garen	100%					
Pre-consumer (Garen)	50%					
Post-consumer (Garen)	50%					
Totale biobased content	8,8%					
Totale gerecyclede content & biobased content	92,7%					
Binnenklimaat	GUT Prodis ID 3E38FAA3 Frans A+ Compliant with LEED EQ 4.3 credit GUI Standard					
Potentiële Green Building Bijdrage						
BREEAM (VK/Internationaal)	Bekijk potentiële BREEAM bijdrage					
LEED (VS/Internationaal)	Toon potentiële Leed-bijdrage					
HQE (Frankrijk)	Toon potentiële HQE-bijdrage					
DGNB (Duitsland)	Toon potentiële DGNB-bijdrage					
Environmental Product Declaration	MR-ULE-EPD-INT-20200265-EN-CQB					

CO ₂ -voetafdruk over de volledige levenscyclus	Volgens EPD of EPD rekenmethode
Embodied Carbon (Cradle to Gate)	3,33 kg CO ₂ eq./m ²
Gehele CO ₂ levenscyclus	Certificaat Carbon Neutral Floors™
Installatie Impact	
Installatieverlies	In een typische installatie (rechte hoeken, installatie voor muren) volgens de onderstaande installatiemethode:
	Herringbone 3-5%
	Ashlar – 3-5 %
	Ter referentie: roltapijt van 2 m breed levert een typisch installatieverlies van 7-10% op
TacTiles®	Geoptimaliseerd voor installatie zonder lijm met TacTiles® die vrijwel geen VOC's uitstoten
Einde Levenscyclus	
ReUse	Kan worden schoongemaakt en hergebruikt op een niet-kritische locatie om de levensduur te verlengen.
Recycling	Kan worden gerecycleerd middels het Interface ReEntry programma en hergebruikt worden als grondstof in nieuwe tapijttegels.
Waste to energy	Kan worden verbrand op een geschikte waste to energy locatie.

Technische Informatie

Installatie	Zie aanbevolen Interface installatie-instructies
Onderhoud	Zie aanbevolen Interface onderhoudsinstructies
Garantie	15 jaar
Productielocatie	ISO 9001, 14001 & 45001 Gecertificeerde Productielocaties in Europa

Prestatie Kwalificatiess**Certificeringen**