




Installatiemethode



Ashlar



Brick



Eénrichting

Alle productspecificaties weerspiegelen gemiddelden die zijn afgeleid van het testen van productmonsters, zijn onderhevig aan normale fabricage- en testtoleranties en inherente patroonafwijkingen, en kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. Zie www.interface.com/disclaimer voor meer informatie over deze en andere belangrijke kenmerken van het product/de producten die hierin worden beschreven, inclusief gerecyclede inhoud en informatie over de productgarantie. www.interface.com/disclaimer.

Product In The Mix Kleur Shale

Productspecificaties

Product Code	A039
Constructie	High Performance Luxury Vinyl Tile Contains 39% Pre-Consumer Recycled Content
Slijtlaag	CERAMOR+™ UV Stabilised Ceramic Bead Coating
Dikte slijtlaag	(EN ISO 24340) 0.55 mm
Totale Hoogte	(EN ISO 24346) 4.5mm
Totaalgewicht	6,320 g/m²
Formaat	50cm x 50cm
Tegels per verpakking	10 - 2.5m²
Backing	Sound Choice+™ Acoustic Backing

Prestatie Specificaties

Slijtvastheid	EN ISO 10874 33 Zwaar commercieel / 42 Algemeen Licht industrieel
CE Prestatieverklaring	MOC2024-0087
UKCA Declaration of Performance	MOC2024-0087
Zwenkwiel Classificatie	(ISO 4918 / EN425) Pass
Brandveiligheid	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl-s1 (EN 13501-1)
Kleurechtheid â€” Licht	≥6 (ISO 105-B02)
Light Reflectance Value (LRV-L)	57,26
Light Reflectance Value (LRV-Y)	25,19
Opkrullen	≤ 2 mm (ISO 23999)
Flexibiliteit	(EN ISO 24344) Method A - Pass
Slijtweerstand	(EN 660-2) Group T
Indrukbestendigheid	(EN ISO 24343-1) ≤ 0.2 mm
Slipweerstand	R10 (EN 16165 - Annex B)
Pendulum Wet & Dry 4S	36+ Low slip potential (EN 16165 - Annex C)
Chemische bestendigheid	(EN ISO 26987) Very Good
Contactgeluid Absorptie ΔLw EN ISO 10140-3	Upto 19 dB

Milieu Specificaties

Environmental Product Declaration	Download EPD
Openbaarmaking van productingrediënten	Verklaring van gezondheidsproducten
Totaal gerecyclede content	39 %
Kwaliteit Binnenklimaat	Frans A+ Indoor Air Comfort GOLD® LVT Greenguard Gold M1 Emission Certification - LVT
Embodied Carbon (Cradle to Gate)	9.2 kg CO ₂ eq./m²
Fully Recyclable	Kan gerecycled worden tot tapijttegel rug.
Materiaalsamenstelling	Vrij van orthoftalaten

Technical Information

Installatie	Zie aanbevolen instructies in de LVT installatiegids
Onderhoud	Zie aanbevolen LVT onderhoudsinstructies
Garantie	15 jaar LVT

Certificeringen

			Upto 19 dB
--	--	--	------------

