



### Installatiemethode



Richtingloos

Interface European Manufacturing BV behoudt zich het recht voor de specificaties te allen tijde aan te passen.

Collectie Human Connections Product Moss In Stone Kleur 8340001 Granite Edge

### Product Specificaties

Product Code	8340
Constructie	Getufte Bouclé met Patroon en Structuur
Garen	100% Solution Dyed Gerecycled Polyamide
Standaard Backing	Graphlex®
Formaat – Verpakking	50 x 50 cm – 3 m <sup>2</sup> Doos
Poolinzetgewicht	848 g/m <sup>2</sup> ± 5%
Totaalgewicht	4548 g/m <sup>2</sup> ± 5%
Poolhoogte	3,9 mm +15% / - 10%
Totale Hoogte	8 mm ± 0,5 mm
Gauge – Rijen per 10 cm	1/10 - 39.4
Aantal Noppen per m <sup>2</sup>	131.990/m <sup>2</sup> ±5%

### Prestatie Specificaties

Slijtvastheid	EN 1307 33 Heavy Contract					
Zwenkwiel Classificatie	≥2,4 (EN 985) Continuous Use					
Brandveiligheid	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl-s1 (EN 13501-1)					
Kleurechtheid – Licht	≥7 (ISO 105-B02)					
Lichtreflectiewaarde (LRV)	LRV – L			LRV – Y		
	51			19,3		
Maatvastheid	≤0,2% (ISO 2551/EN 986)					
Contactgeluid Absorptie $\Delta L_w$ EN ISO 10140-3	24 dB					
Waarde Geluidsabsorptie ( $\alpha_w$ ) EN ISO 11654	0,20					
Geluidsabsorptie ( $\alpha_s$ ) EN ISO 354	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
	0,02	0,04	0,07	0,27	0,33	0,48

### Milieu Specificaties

Totaal Gerecyclede Content	55,21%
Pre-consumer (Totaal)	45,81%
Post-consumer (Totaal)	9,4%
Gerecycled Garen	100%
Pre-consumer (Garen)	50%
Post-consumer (Garen)	50%

Binnenklimaat  
GUT Prodis ID PENDING  
[Compliant with LEED EQ 4.3 credit](#)  
Frans A+  
[Deens Binnenklimaat](#)  
[GUI Standard](#)

### Potentiële Green Building Bijdrage

BREEAM (VK/Internationaal)						<a href="#">Bekijk potentiële BREEAM bijdrage</a>
BRE Green Guide						
Commercial	Domestic	Education	Health	Retail (Fashion)	Retail (Durability)	
Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	
LEED (VS/Internationaal)						<a href="#">Toon potentiële Leed-bijdrage</a>
HQE (Frankrijk)						<a href="#">Toon potentiële HQE-bijdrage</a>
DGNB (Duitsland)						<a href="#">Toon potentiële DGNB-bijdrage</a>
Environmental Product Declaration						<a href="#">EPD-IFF-20120021-CBD1-EN</a>

CO <sub>2</sub> -Voetafdruk	
CO <sub>2</sub> -Voetafdruk Gehele Levensduur	Volgens EPD of EPD rekenmethode
Grondstoffen en productie	8,47 kg CO <sub>2</sub> eq./m <sup>2</sup>
Transport en installatie	0,72 kg CO <sub>2</sub> eq./m <sup>2</sup>
Gebruik (10 jaar)	2,92 kg CO <sub>2</sub> eq./m <sup>2</sup>
Einde levenscyclus (Waste to Energy)	8,76 kg CO <sub>2</sub> eq./m <sup>2</sup>
Totaal (10 Jaar Levensduur)	20,87 kg CO <sub>2</sub> eq./m <sup>2</sup>
CO <sub>2</sub> -neutraal Cool Carpet®	Standaard
Installatie Impact	
Installatieverlies	In een typische installatie (rechte hoeken, installatie voor muren) volgens de onderstaande installatiemethode:  Richtingloos – 1-2%  Ter referentie: roltapijt van 2 m breed levert een typisch installatieverlies van 7-10% op
TacTiles®	Geoptimaliseerd voor installatie zonder lijm met TacTiles® die vrijwel geen VOC's uitstoten
Einde Levenscyclus	
Waste to energy	Kan worden verbrand op een geschikte waste to energy locatie.
ReUse	Kan worden schoongemaakt en hergebruikt op een niet-kritische locatie om de levensduur te verlengen.
Recycling	Kan worden geretourneerd middels het Interface ReEntry programma en hergebruikt worden als grondstof in nieuwe tapijttegels.

#### Technische Informatie

Installatie	<a href="#">Zie aanbevolen Interface installatie-instructies</a>
Onderhoud	<a href="#">Zie aanbevolen Interface onderhoudsinstructies</a>
Garantie	15 jaar
Productielocatie	<a href="#">ISO 9001 &amp; 14001 Gecertificeerde Productielocaties in Europa</a>

#### Prestatie Kwalificatiess



24 dB 0,20 ≥7 ≥2,4

#### Certificeringen

