

iD Naturals Loose-Lay 55

Data sheet

Classificatie	Norm	Tarkett-waarde
Producttype	EN ISO 10582	Heterogeen poly(vinyl chloride) vloerbedekking
Residentieële classificatie	EN ISO 10874	23 Zwaar
Commerciële classificatie	EN ISO 10874	33 Heavy
Industriële classificatie	EN ISO 10874	42 Algemeen
Professionele garantie (in jaren)		10 jaar
Technische kenmerken	Norm	Tarkett-waarde
Totale dikte	EN ISO 24346	4,50 mm
Dikte van de slijtlaag	EN ISO 24340	0,55 mm
Basis gewicht	EN ISO 23997	7800 g/m ²
Inhoud bindmiddel	EN ISO 10582	Type I
Oppervlaktebehandeling		TEKTANIUM ®
Velling randen		Geen vellingkant 4 sides
Installatiemethode		Loose-Lay
Prestatieverklaring voor CE-markering	Norm	Tarkett-waarde
Prestatieverklaring #	EN 14041	0197-0017-DoP-2026-01
Technische prestatie	Norm	Tarkett-waarde
Dimensionale Stabiliteit	EN ISO 23999	Average Measured Value : ≤ 0,10 %
Vervorming doorwarmte	EN ISO 23999	≤ 11 mm
Reactie op vuur	EN 13501-1	Bfl-s1
Indrukgevoeligheid	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
Indrukgevoeligheid meubels	EN ISO 16581	Geen schade
Zwenkwiel bestendigheid	EN ISO 4918	Geen schade
Contactgeluidreductie - ΔLw	EN ISO 717-2	6 dB
Reductie contactgeluid in ruimtes (galm)	NF S31-074	Klasse C (≤ 85 dB)
Thermische weerstand	EN ISO 10456	0,04 m ² ·K/W
Licht reflectie	EN ISO 105-B02	≥ 6
Chemische resistentie	EN ISO 26987	Goede weerstand
Slipweerstand	EN 16165 Annex B	R10
Slipweerstand (EN 13893)	EN 13893	Klasse DS (μ ≥ 0,30)
Elektrostatische oplading	EN 1815	Antistatisch (≤ 2 kV)
Vloerverwarming		Geschikt (maximaal 27°C)
Duurzaamheid, milieu & binnenluchtkwaliteit	Norm	Tarkett-waarde
Recyclebaarheid		Ja, installatieafval en vloerafval na gebruik via ReStart® (ISO 14021)
Totaal gerecycled materiaal	ISO 14021	20 %
CO2-voetafdruk (Cradle-to-Gate, EPD Modules A1-A3)		12,18 kg CO ₂ e /m ²
CO2-voetafdruk (EPD Modules A-D)		6,05 kg CO ₂ e /m ²
Ftalaat inhoud		100% Ftalaat-vrij
TVOC-uitstoot na 28 dagen	EN 16516	Platinum (≤ 10 µg/m ³)
Formaldehyde-emissie		E1
Materiële gezondheidsverklaring		Beschikbaar
Emissielabel		A+
Afmetingen en designs		
Tegel	Tegel 660 x 660mm - 5 Tegel=2,18 m ² /doos - 42 doos/pallet Tegel 997 x 497mm - 5 Tegel=2,48 m ² /doos - 42 doos/pallet	
Aantal beschikbare designs	5	



De bovenstaande informatie is onderhevig aan wijzigingen ten behoeve van verdere verbetering (09/07/2026). Volgens de Europese verordening nr. 305/2011 voor CE-markering zijn de prestatieverklaringen beschikbaar op onze website <https://www.tarkett.nl> Leginstructies en onderhoudinstructies, door de fabrikant voorgeschreven, dienen accuraat opgevolgd te worden. Neem contact op met Tarkett op het aangegeven adres voor verdere instructies.