



## Installatiemethode



Visgraat Ashlar

Interface European Manufacturing BV behoudt zich het recht voor de specificaties te allen tijde aan te passen.

Collectie Near & Far Product NF400 Kleur 7848009 Hemp

## Product Specificaties

Product Code	7848
Constructie	Getufte Tip Sheared Bouclé met Patroon en Structuur
Garen	100% Solution Dyed Gerecycled Polyamide
Backing	Graphlex®
Formaat – Verpakking	25 x 100 cm – 4 m² Doos
Poolinzetgewicht	746 g/m² ± 5%
Totaalgewicht	4610 g/m² ± 5%
Poolhoogte	3,4 mm ± 0,3 mm
Totale Hoogte	7 mm ± 0,5 mm
Gauge – Rijen per 10 cm	1/12 - 47.2
Aantal Noppen per m²	174.640/m² ±5%

## Prestatie Specificaties

Slijtvastheid	EN 1307 33 Heavy Contract					
Zwenkwiel Classificatie	≥2,4 (EN 985) Continuous Use					
Brandveiligheid	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl-s1 (EN 13501-1)					
Kleurechtheid – Licht	≥7 (ISO 105-B02)					
Lichtreflectiewaarde (LRV)	LRV – L					LRV – Y
	56					23,9
Maatvastheid	≤0,2% (ISO 2551/EN 986)					
Contactgeluid Absorptie ΔL <sub>w</sub> EN ISO 10140-3	26 dB					
Waarde Geluidsabsorptie (α <sub>w</sub> ) EN ISO 11654	0,20					
Geluidsabsorptie (α <sub>s</sub> ) EN ISO 354	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
	0,02	0,03	0,07	0,22	0,30	0,40

## Milieu Specificaties

Totaal Gerecyclede Content	63,1%
Pre-consumer (Totaal)	54,88%
Post-consumer (Totaal)	8,22%
Gerecycled Garen	100%
Pre-consumer (Garen)	50%
Post-consumer (Garen)	50%
Binnenklimaat	GUT Prodis ID 3B8BE6C3 Frans A+ <a href="#">Deens Binnenklimaat</a> <a href="#">Compliant with LEED EQ 4.3 credit</a> <a href="#">GUI Standard</a>

## Potentiële Green Building Bijdrage

BREEAM (VK/Internationaal)		<a href="#">Bekijk potentiële BREEAM bijdrage</a>			
BRE Green Guide					
Commercial	Domestic	Education	Health	Retail (Fashion)	Retail (Durability)
A+	A	A+	A+	A+	A+
LEED (VS/Internationaal)		<a href="#">Toon potentiële Leed-bijdrage</a>			
HQE (Frankrijk)		<a href="#">Toon potentiële HQE-bijdrage</a>			
DGNB (Duitsland)		<a href="#">Toon potentiële DGNB-bijdrage</a>			
Environmental Product Declaration		<a href="#">EPD-IFF-20120019- CBD1-EN</a>			

**CO<sub>2</sub>-Voetafdruk**

CO <sub>2</sub> -Voetafdruk Gehele Levensduur	Volgens EPD of EPD rekenmethode
Grondstoffen en productie	7,78 kg CO <sub>2</sub> eq./m <sup>2</sup>
Transport en installatie	0,7 kg CO <sub>2</sub> eq./m <sup>2</sup>
Gebruik (10 jaar)	2,92 kg CO <sub>2</sub> eq./m <sup>2</sup>
Einde levenscyclus (Waste to Energy)	8,57 kg CO <sub>2</sub> eq./m <sup>2</sup>
Totaal (10 Jaar Levensduur)	19,97 kg CO <sub>2</sub> eq./m <sup>2</sup>
CO <sub>2</sub> -neutraal Cool Carpet®	Standaard

**Installatie Impact**

Installatieverlies	In een typische installatie (rechte hoeken, installatie voor muren) volgens de onderstaande installatiemethode:  Ashlar – 3-5 %  Visgraat – 3-5 %  Ter referentie: roltapijt van 2 m breed levert een typisch installatieverlies van 7-10% op
TacTiles®	Geoptimaliseerd voor installatie zonder lijm met TacTiles® die vrijwel geen VOC's uitstoten

**Einde Levenscyclus**

Recycling	Kan worden geretourneerd middels het Interface ReEntry programma en hergebruikt worden als grondstof in nieuwe tapijttegels.
ReUse	Kan worden schoongemaakt en hergebruikt op een niet-kritische locatie om de levensduur te verlengen.
Waste to energy	Kan worden verbrand op een geschikte waste to energy locatie.

**Technische Informatie**

Installatie	<a href="#">Zie aanbevolen Interface installatie-instructies</a>
Onderhoud	<a href="#">Zie aanbevolen Interface onderhoudsinstructies</a>
Garantie	15 jaar
Productielocatie	<a href="#">ISO 9001 &amp; 14001 Gecertificeerde Productielocaties in Europa</a>

**Prestatie Kwalificatiess****Certificeringen**