



## Installatiemethode



Visgraat Ashlar

Interface European Manufacturing BV behoudt zich het recht voor de specificaties te allen tijde aan te passen.

Collectie On Line & Off Line Product Off Line Kleur 7559001 Mushroom/Biscuit

## Product Specificaties

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Product Code            | 7559                                    |
| Constructie             | Getufte Bouclé met Patroon en Structuur |
| Garen                   | 100% Solution Dyed Gerecycled Polyamide |
| Backing                 | Graphlex®                               |
| Formaat – Verpakking    | 25 x 100 cm – 4 m² Doos                 |
| Poolinzetgewicht        | 718 g/m² ± 5%                           |
| Totaalgewicht           | 4576 g/m² ± 5%                          |
| Poolhoogte              | 3,8 mm ± 0,3 mm                         |
| Totale Hoogte           | 7,3 mm ± 0,5 mm                         |
| Gauge – Rijen per 10 cm | 1/12 - 47.2                             |
| Aantal Noppen per m²    | 169.920/m² ±5%                          |

## Prestatie Specificaties

|   |   |        |        |         |         |         |
|---|---|--------|--------|---------|---------|---------|
| Slijtvastheid   | EN 1307 33 Heavy Contract                     |        |        |         |         |         |
| Zwenkwiel Classificatie                                   | ≥2,4 (EN 985) Continuous Use                  |        |        |         |         |         |
| Brandveiligheid   | (EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl-s1 (EN 13501-1) |        |        |         |         |         |
| Kleurechtheid – Licht                                     | ≥7 (ISO 105-B02)                              |        |        |         |         |         |
| Lichtreflectiewaarde (LRV)                                | LRV – L                                       |        |        |         |         | LRV – Y |
|   | 50,5  |        |        |         |         | 18,84   |
| Maatvastheid  | ≤0,2% (ISO 2551/EN 986)                       |        |        |         |         |         |
| Contactgeluid Absorptie ΔL <sub>w</sub><br>EN ISO 10140-3 | 26 dB   |        |        |         |         |         |
| Waarde Geluidsabsorptie (α <sub>w</sub> ) EN<br>ISO 11654 | 0,20  |        |        |         |         |         |
| Geluidsabsorptie (α <sub>s</sub> )<br>EN ISO 354          | 125 Hz  | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz |
|   | 0,02  | 0,03   | 0,07   | 0,22    | 0,30    | 0,40    |

## Milieu Specificaties

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Totaal Gerecyclede Content | 62,33%   |
| Pre-consumer (Totaal)      | 54,49%   |
| Post-consumer (Totaal)     | 7,84%  |
| Gerecycled Garen           | 100%   |
| Pre-consumer (Garen)       | 50%  |
| Post-consumer (Garen)      | 50%  |
| Binnenklimaat              | GUT Prodis ID F582EB62<br>Frans A+<br><a href="#">Deens Binnenklimaat</a><br><a href="#">Compliant with LEED EQ 4.3 credit</a><br><a href="#">GUI Standard</a> |

## Potentiële Green Building Bijdrage

|                                   |          |           |        |                  |                     |   |
|-----------------------------------|----------|-----------|--------|------------------|---------------------|---|
| BREEAM (VK/Internationaal)        |          |           |        |                  |                     | <a href="#">Bekijk potentiële BREEAM bijdrage</a> |
| BRE Green Guide                   |          |           |        |                  |                     |   |
| Commercial                        | Domestic | Education | Health | Retail (Fashion) | Retail (Durability) |   |
| A+                                | A        | A+        | A+     | A+               | A+                  |   |
| LEED (VS/Internationaal)          |          |           |        |                  |                     | <a href="#">Toon potentiële Leed-bijdrage</a>     |
| HQE (Frankrijk)                   |          |           |        |                  |                     | <a href="#">Toon potentiële HQE-bijdrage</a>      |
| DGNB (Duitsland)                  |          |           |        |                  |                     | <a href="#">Toon potentiële DGNB-bijdrage</a>     |
| Environmental Product Declaration |          |           |        |                  |                     | <a href="#">EPD-IFF-20120019-CBD1-EN</a>          |

**CO<sub>2</sub>-Voetafdruk**

|   |   |
|---|---|
| CO <sub>2</sub> -Voetafdruk Gehele Levensduur | Volgens EPD of EPD rekenmethode             |
| Grondstoffen en productie                     | 7,78 kg CO <sub>2</sub> eq./m <sup>2</sup>  |
| Transport en installatie                      | 0,7 kg CO <sub>2</sub> eq./m <sup>2</sup>   |
| Gebruik (10 jaar)                             | 2,92 kg CO <sub>2</sub> eq./m <sup>2</sup>  |
| Einde levenscyclus (Waste to Energy)          | 8,57 kg CO <sub>2</sub> eq./m <sup>2</sup>  |
| Totaal (10 Jaar Levensduur)                   | 19,97 kg CO <sub>2</sub> eq./m <sup>2</sup> |
| CO <sub>2</sub> -neutraal Cool Carpet®        | Standaard                                   |

**Installatie Impact**

|                    |   |
|--------------------|---|
| Installatieverlies | In een typische installatie (rechte hoeken, installatie voor muren) volgens de onderstaande installatiemethode:<br><br>Ashlar – 3-5 %<br><br>Visgraat – 3-5 %<br><br>Ter referentie: roltapijt van 2 m breed levert een typisch installatieverlies van 7-10% op |
| TacTiles®          | Geoptimaliseerd voor installatie zonder lijm met TacTiles® die vrijwel geen VOC's uitstoten   |

**Einde Levenscyclus**

|                 |  |
|-----------------|--|
| ReUse           | Kan worden schoongemaakt en hergebruikt op een niet-critische locatie om de levensduur te verlengen.                         |
| Recycling       | Kan worden geretourneerd middels het Interface ReEntry programma en hergebruikt worden als grondstof in nieuwe tapijttegels. |
| Waste to energy | Kan worden verbrand op een geschikte waste to energy locatie.  |

**Technische Informatie**

|                  |  |
|------------------|--|
| Installatie      | <a href="#">Zie aanbevolen Interface installatie-instructies</a>                 |
| Onderhoud        | <a href="#">Zie aanbevolen Interface onderhoudsinstructies</a>                   |
| Garantie         | 15 jaar  |
| Productielocatie | <a href="#">ISO 9001 &amp; 14001 Gecertificeerde Productielocaties in Europa</a> |

**Prestatie Kwalificatiess****Certificeringen**