



#### Installatiemethode



Richtingloos

Interface European Manufacturing BV behoudt zich het recht voor de specificaties te allen tijde aan te passen.

Collectie Human Connections Product Paver Kleur 8337001 Granite

#### Product Specificaties

Product Code	8337
Constructie	Getufte Bouclé met Patroon en Structuur
Garen	100% Solution Dyed Gerecycled Polyamide
Standaard Backing	Graphlex®
Formaat – Verpakking	50 x 50 cm – 4 m <sup>2</sup> Doos
Poolinzetgewicht	645 g/m <sup>2</sup> ± 5%
Totaalgewicht	4419 g/m <sup>2</sup> ± 5%
Poolhoogte	3,4 mm +15% / - 10%
Totale Hoogte	6,9 mm ± 0,5 mm
Gauge – Rijen per 10 cm	1/12 - 47.2
Aantal Noppen per m <sup>2</sup>	172.280/m <sup>2</sup> ±5%

#### Prestatie Specificaties

Slijtvastheid	EN 1307 33 Heavy Contract					
Zwenkwiel Classificatie	≥2,4 (EN 985) Continuous Use					
Brandveiligheid	(EN ISO 9239-1) Euroclass CfI-s1 (EN 13501-1)					
Kleurechtheid – Licht	≥7 (ISO 105-B02)					
Lichtreflectiewaarde (LRV)	LRV – L			LRV – Y		
	49,3			17,8		
Maatvastheid	≤0,2% (ISO 2551/EN 986)					
Contactgeluid Absorptie ΔL <sub>w</sub> EN ISO 10140-3	26 dB					
Waarde Geluidsabsorptie (α <sub>w</sub> ) EN ISO 11654	0,20					
Geluidsabsorptie (α <sub>s</sub> ) EN ISO 354	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
	0,02	0,03	0,08	0,19	0,32	0,40

#### Milieu Specificaties

Totaal Gerecyclede Content	59,93%					
Pre-consumer (Totaal)	7,4%					
Post-consumer (Totaal)	52,53%					
Gerecycled Garen	100%					
Pre-consumer (Garen)	50%					
Post-consumer (Garen)	50%					
Binnenklimaat	GUT Prodis ID PENDING <a href="#">Deens Binnenklimaat</a> Frans A+ <a href="#">Compliant with LEED EQ 4.3 credit</a> <a href="#">GUI Standard</a>					
Potentiële Green Building Bijdrage	<a href="#">Bekijk potentiële BREEAM bijdrage</a>					
BREEAM (VK/Internationaal)	<a href="#">Bekijk potentiële BREEAM bijdrage</a>					
BRE Green Guide						
Commercial	Domestic	Education	Health	Retail (Fashion)	Retail (Durability)	
Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	
LEED (VS/Internationaal)	<a href="#">Toon potentiële Leed-bijdrage</a>					
HQE (Frankrijk)	<a href="#">Toon potentiële HQE-bijdrage</a>					
DGNB (Duitsland)	<a href="#">Toon potentiële DGNB-bijdrage</a>					
Environmental Product Declaration	<a href="#">EPD-IFF-20130226-CBD1-EN</a>					

CO <sub>2</sub> -Voetafdruk	
CO <sub>2</sub> -Voetafdruk Gehele Levensduur	Volgens EPD of EPD rekenmethode
Grondstoffen en productie	9,59 kg CO <sub>2</sub> eq./m <sup>2</sup>
Transport en installatie	0,77 kg CO <sub>2</sub> eq./m <sup>2</sup>
Gebruik (10 jaar)	2,92 kg CO <sub>2</sub> eq./m <sup>2</sup>
Einde levenscyclus (Waste to Energy)	8,95 kg CO <sub>2</sub> eq./m <sup>2</sup>
Totaal (10 Jaar Levensduur)	22,23 kg CO <sub>2</sub> eq./m <sup>2</sup>
CO <sub>2</sub> -neutraal Cool Carpet®	Standaard
Installatie Impact	
Installatieverlies	In een typische installatie (rechte hoeken, installatie voor muren) volgens de onderstaande installatiemethode:  Richtingloos – 1-2%  Ter referentie: roltapijt van 2 m breed levert een typisch installatieverlies van 7-10% op
TacTiles®	Geoptimaliseerd voor installatie zonder lijm met TacTiles® die vrijwel geen VOC's uitstoten
Einde Levenscyclus	
Waste to energy	Kan worden verbrand op een geschikte waste to energy locatie.
ReUse	Kan worden schoongemaakt en hergebruikt op een niet-kritische locatie om de levensduur te verlengen.
Recycling	Kan worden geretourneerd middels het Interface ReEntry programma en hergebruikt worden als grondstof in nieuwe tapijttegels.

#### Technische Informatie

Installatie	<a href="#">Zie aanbevolen Interface installatie-instructies</a>
Onderhoud	<a href="#">Zie aanbevolen Interface onderhoudsinstructies</a>
Garantie	15 jaar
Productielocatie	<a href="#">ISO 9001 &amp; 14001 Gecertificeerde Productielocaties in Europa</a>

#### Prestatie Kwalificatiess



#### Certificeringen

