



Installatiemethode



Ashlar Visgraat

Interface European Manufacturing BV behoudt zich het recht voor de specificaties te allen tijde aan te passen.

Product Drawn Lines **Kleur** A00908 Silver

Product Specificaties

Product Code	A009
Constructie	Hoogwaardige Luxe Vinyl Tegels
Slijtlaag	Ceramor™ - UV-gestabiliseerde keramische coating
Dikte slijtlaag	(EN ISO 24340) 0.55 mm
Totale Hoogte	(EN ISO 24346) 4.5 mm
Totaalgewicht	(EN ISO 23997) 6700 g/m ²
Formaat – Verpakking	25 x 100 cm – 2.5 m ² Doos
Backing	Sound Choice™ Acoustic Backing

Prestatie Specificaties

Slijtvastheid	EN ISO 10874 33 Heavy Commercial / 42 General Light Industrial	
CE Prestatieverklaring	DOP PBRG-AHCK3R	
Zwenkwiel Classificatie	(ISO 4918 / EN425) Pass	
Brandveiligheid	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl-s1 (EN 13501-1)	
Kleurechtheid – Licht	≥7 (ISO 105-B02)	
Lichtreflectiewaarde (LRV)	LRV – L 60,38	LRV – Y 28,55
Maatvastheid	(ISO 23999) ≤ 0.25%	
Opkrullen	(ISO 23999) ≤ 2 mm	
Flexibiliteit	(EN ISO 24344) Methode A - Pass	
Slijtweerstand	(EN 660-2) Group T	
Indrukbestendigheid	mm(EN ISO 24343-1) ≤ 0.2	
Slipweerstand	(DIN 51130) R10	
Chemische bestendigheid	(EN ISO 26987) Very Good	
Contactgeluid Absorptie ΔL _w EN ISO 10140-3	16 dB	

Milieu Specificaties

Kwaliteit Binnenklimaat	Frans A+ Indoor Air Comfort GOLD®
Potentiële Green Building Bijdrage	
Environmental Product Declaration	MR-ULE-EPD-INF-20170001-EN
CO ₂ -Voetafdruk	
CO ₂ -Voetafdruk Gehele Levensduur	Volgens EPD of EPD rekenmethode
Grondstoffen en productie	7,78 kg CO ₂ eq./m ²
Transport en installatie	0,7 kg CO ₂ eq./m ²
Gebruik (10 jaar)	2,92 kg CO ₂ eq./m ²
Einde levenscyclus (Waste to Energy)	8,57 kg CO ₂ eq./m ²
Totaal (10 Jaar Levensduur)	19,97 kg CO ₂ eq./m ²
Installatie Impact	
TacTiles®	Kan geïnstalleerd worden met lijmrije TacTiles® voor PVC tot 50 m ² . En hierdoor vrijwel geen VOS.
Einde Levenscyclus	
ReUse	Kan worden schoongemaakt en hergebruikt op een niet-kritische locatie om de levensduur te verlengen.
Volledig recyclebaar	Kan worden gerecycled tot backing voor nieuwe tapijttegels.
Materiaalsamenstelling	Vrij van orthofalaten

Technische Informatie

Installatie	Zie aanbevolen instructies in de LVT installatiegids
Onderhoud	Zie aanbevolen LVT onderhoudsinstructies
Garantie	15 jaar

Prestatie Kwalificatiess



Certificeringen

CE

17

Interface European Manufacturing B.V.
 Industrielaan 15
 3925 BD
 Scherpenzeel
 The Netherlands

DOP PBRG - AHCK3R

EN 14041:2004
 Notified Body - 0321

Resilient floor covering for internal use.

Classification	Class 33/42 (EN ISO 10874)
Reaction to fire	Class Bfl-s1 (see EN 14041, clause 4.1)
Slip resistance	Class DS (See EN 14041, clause 4.5)
Formaldehyde	E1 (see EN 14041, clause 4.3)
Anti-static	0.2kV (See EN14041, clause 4.6.1)

www.interface.com/lv-emea

