


















Technische specificaties

Tessera voldoet aan de eisen van EN-ISO 1307

	Tessera Basis	Tessera Format	Tessera Mix	Tessera Outline	Tessera Layout	Tessera Barcode	Tessera Inline
Omschrijving	Getufte lussenpool	Getufte hoog-laag lussenpool	Getufte hoog-laag lussenpool	Getufte lage lussenpool	Getufte lage lussenpool	Getufte lage lussenpool	Getufte hoog-laag lussenpool
 Afmetingen	50cm x 50cm	50cm x 50cm	50cm x 50cm	50cm x 50cm	50cm x 50cm	50cm x 50cm	50cm x 50cm
 Totale dikte	5.7mm ± 10%	5.8mm ± 10%	5.9mm ± 10%	5.8mm ± 10%	5.8mm ± 10%	6.0mm ± 10%	6.5mm ± 10%
Poolhoogte	2.8mm ± 0.5mm	3.0mm ± 0.5mm	3.1mm ± 0.5mm	2.9mm ± 0.5mm	2.9mm ± 0.5mm	3.0mm ± 0.5mm	3.9mm ± 0.5mm
 Collectie omvang	44 kleurstellingen 5m² per doos	13 kleurstellingen 5m² per doos	15 kleurstellingen 5m² per doos	8 kleurstellingen 5m² per doos	30 kleurstellingen 5m² per doos	17 kleurstellingen 4m² per doos	7 kleurstellingen 4m² per doos
 Gebruiksintensiteit	EN 1307	Klasse 33, geschikt voor zwaar commercieel gebruik.					
Pool Samenstelling	100% Aquafil polyamide 6	100% Aquafil polyamide 6	100% Invista Antron® Lumena polyamide 6.6	100% polyamide 6	100% polyamide 6	100% Alto chroma polyamide 6	100% polyamide 6
Verfmethode	100% space dyed	80% solution dyed, 20% space dyed	100% solution dyed	100% solution dyed	100% solution dyed	100% solution dyed	100% solution dyed
Steekdichtheid	200,940 per m² ± 10%	252,520 per m² ± 10%	200,600 per m² ± 10%	193,060 per m² ± 10%	193,060 per m² ± 10%	169,420 per m² ± 10%	198,374 per m² ± 10%
Poolgewicht	520 gsm ± 10%	525 gsm ± 10%	650 gsm ± 10%	580 gsm ± 10%	580 gsm ± 10%	580 gsm ± 10%	605 gsm ± 10%
 Totaal gewicht	3,835 gsm ± 10%	4,040 gsm ± 10%	4,165 gsm ± 10%	3,895 gsm ± 10%	3,895 gsm ± 10%	3,895 gsm ± 10%	4,120 gsm ± 10%
 Ruguitvoering	Bitumen met polyester vlies. Verkrijgbaar in SOFTbac® uitvoering.						
 Geschikt voor bureaustoelen	BS EN 985:2001	Minimum R waarde: ≥2.4					
 Kleurechtheid	BS EN ISO 105 B02	≥5	≥5	≥5	≥6	≥6	≥5
 Dimensiestabiliteit	BS EN 986	≤0.2%					
 Contactgeluidreductie	ISO 10140-3	22dB	22dB	24dB	27dB	27dB	22dB
Creating Better Environments							
 Duurzame elektriciteit	Alle Tessera tapijttegels worden gemaakt met 100% electriciteit uit hernieuwbare bronnen.						
 Gerecycled materiaal	Bevat meer dan 50% gerecycled materiaal.						
 Luchtkwaliteit binnen	Alle Tessera tapijttegels voldoen aan de 01350 Indoor Air Quality standard.						
 Ska	Alle Tessera tapijttegels voldoen aan de M12 zachte vloerbedekking voor kantoren en retail normen.						
Installatiemethode	Kamerbreed (éénrichting) Dambord (om-en om)	Kamerbreed (éénrichting) Dambord (om-en om)	Willekeurig	Dambord (om-en om) Halfsteens	Kamerbreed (éénrichting) Dambord (om-en om) Halfsteens	Dambord (om-en om) Halfsteens	Kamerbreed (éénrichting) Dambord (om-en om)
EN 14041							
Tessera voldoet aan de eisen van EN 14041							
 Brandgedrag	EN 13501-1	B _n -s1	B _n -s1	B _n -s1	B _n -s1	B _n -s1	B _n -s1
 Slipweerstand	EN 13893	DS: ≥0.30	DS: ≥0.30	DS: ≥0.30	DS: ≥0.30	DS: ≥0.30	DS: ≥0.30
 Statische elektriciteit	BS ISO 10965 & EN1815	<1 x 10 ⁹ Ω: Statisch dissipatief. < 2kV levenslange bescherming door permanente anti-statisch garen en rug.					

Kleuren kunnen per batch variëren. Controleer de tegels op kleur voor installatie. Kleuren uit verschillende batches dienen niet in één ruimte te worden geïnstalleerd. De uitzondering hierop is Tessera Mix.

De kwaliteitsmanagementsystemen van alle Forbo Flooring Systems verkooporganisaties zijn ISO 9001 gecertificeerd.
De milieumanagementsystemen van alle Forbo Flooring Systems productielocaties zijn ISO 14001 gecertificeerd.
De Life Cycle Assessment (LCA) van Forbo Flooring Systems producten is vastgelegd in een milieuproductverklaring (EPD) en is te vinden op onze website.
Tessera tapijttegels worden in SA8000 gecertificeerde productielocaties geproduceerd, de standaard in sociaal verantwoord ondernemen.

