Technische specificaties

Showtime voldoet aan de eisen van EN1307

		Showtime Colour	Showtime Graphic
Totale dikte	ISO 1765	4,9 mm	4,9 mm
Dikte toplaag	ISO 1766	1,6 mm	1,6 mm
Totaal gewicht	ISO 8543	1150 g/m²	1150 g/m²
Collectie omvang		17	20
Commercieel gebruik	EN ISO 10874	Klasse 32	Klasse 32
Toplaag		100% polyamide	100% polyamide
Poolmassa	ISO 8543	280 g/m²	280 g/m²
Rug		100% gerecycled polyester	100% gerecycled polyester
Rolbreedte		200 cm	200 cm
Rollengte		± 40 m	± 40 m
Contactgeluidreductie	EN ISO 717-2	20 dB	20 dB
Geluidsabsorptie	EN ISO 354	α_w = 0,15 (H)	α_w = 0,15 (H)
Rolstoelbestendigheid	ISO 4918	r ≥ 2,4	r ≥ 2,4
Kleurechtheid in het licht	ISO 105/B02	≥ 6	≥ 6
Kleurechtheid bij contact met water	ISO 105/E01	≥ 3-4	≥ 3-4
Kleurechtheid bij nat wrijven	ISO 105-X12	≥ 3	≥ 3
Kleurechtheid bij droog wrijven	ISO 105-X12	≥ 3-4	≥ 3-4
Emissie: totaal TVOC na 28 dagen	EN 16516	≤ 0,1 mg/m³	≤ 0,1 mg/m³
Gerecycleerde inhoud		Bevat meer dan 50% gerecyclede inhoud volgens gewicht.	
Installatiemethode		↑↑	↑↓

Showtime voldoet aan de eisen van EN 14041

Productcode	EN 14041:2004	0300721-DoP-010	0300721-DoP-010
Brandgedrag	EN 13501-1	C_{fl}-s1, G, NCS	C_{fl}-s1, G, NCS
Slipweerstand	EN 13893	μ > 0.30	μ > 0.30
Thermische weerstand	EN 12524	0.06 W/mK	0.06 W/mK
Statische elektriciteit	ISO 6356	< 2.0 kV	< 2.0 kV

CERTIFIED ISO 9001

De kwaliteitsmanagementsystemen van alle Forbo Flooring Systems verkooporganisaties zijn ISO 9001 gecertificeerd.
De milieumanagementsystemen van alle Forbo Flooring Systems productielocaties zijn ISO 14001 gecertificeerd.
De Life Cycle Assessment (LCA) van Forbo Flooring Systems producten is vastgelegd in een milieuproductverklaring (EPD) en is te vinden op onze website.

Forbo Flooring
't Hofveld 4B 001
1702 Groot-Bijgaarden
T +32 2 464 10 10
info.belgium@forbo.com
www.forbo-flooring.be

07/2021

creating better environments

FLOORING SYSTEMS