


















Technische specificaties

Tessera voldoet aan de eisen van EN-ISO 1307

	Tessera Contour	Tessera Alignment	Tessera Diffusion	Tessera Create Space 1	Tessera Create Space 2	Tessera Create Space 3
Omschrijving	Getufte hoog-laag gecombineerde lus en gesneden pool	Getufte gecombineerde lus en gesneden pool	Getufte hoog-laag lussenpool	Getufte lage lussenpool	Getufte lussenpool	Getufte hoog-laag gecombineerde lus en gesneden pool
 Afmetingen	50cm x 50cm	50cm x 50cm	50cm x 50cm	50cm x 50cm	50cm x 50cm	50cm x 50cm
 Totale dikte	6.6mm ± 10%	6.2mm ± 10%	6.5mm ± 10%	5.5mm ± 10%	5.7mm ± 10%	5.7mm ± 10%
Poolhoogte	3.5mm ± 0.5mm	3.5mm ± 0.5mm	3.7mm ± 0.5mm	2.7mm ± 0.5mm	3.1mm ± 0.5mm	3.0mm ± 0.5mm
 Collectie omvang	10 kleurstellingen 4m ² per doos	23 kleurstellingen 4m ² per doos	15 kleurstellingen 4m ² per doos	17 kleurstellingen 5m ² per doos	10 kleurstellingen 5m ² per doos	10 kleurstellingen 4m ² per doos
 Gebruiksintensiteit	EN 1307	Klasse 33, geschikt voor zwaar commercieel gebruik.				
Pool Samenstelling	100% Universal Fibers SM Refresh TM polyamide 6.6	100% Invista Antron [®] Lumena polyamide 6.6	100% Universal Fibers SM Refresh TM polyamide 6.6	100% Aquafil ECONYL [®] /Alto chroma regenerated polyamide 6		
Vermethode	100% solution dyed	100% solution dyed	100% solution dyed	100% solution dyed	100% solution dyed	100% solution dyed
Steekdichtheid	255,053 per m ² ± 10%	217,488 per m ² ± 10%	217,120 per m ² ± 10%	212,760 per m ² ± 10%	245,440 per m ² ± 10%	236,000 per m ² ± 10%
Poolgewicht	580 gsm ± 10%	700 gsm ± 10%	570 gsm ± 10%	500 gsm ± 10%	570 gsm ± 10%	595 gsm ± 10%
 Totaal gewicht	4,095 gsm ± 10%	4,195 gsm ± 10%	4,085 gsm ± 10%	3,815 gsm ± 10%	4,085 gsm ± 10%	4,110 gsm ± 10%
 Ruguitvoering	Bitumen met polyester vlies. Verkrijgbaar in SOFTbac [®] uitvoering.					
 Geschikt voor bureaustoelen BS EN 985:2001	Minimum R waarde: ≥2.4					
 Kleurechtheid	BS EN ISO 105 B02	≥5				
 Dimensiestabiliteit	BS EN 986	≤0.2%				
 Contactgeluidreductie	ISO 10140-3	23dB	23dB	22dB	21dB	23dB
Creating Better Environments						
 Duurzame elektriciteit	Alle Tessera tapijttegels worden gemaakt met 100% electriciteit uit hernieuwbare bronnen.					
 Gerecycled materiaal	Bevat meer dan 50% gerecycled materiaal.					
 Luchtkwaliteit binnen	Alle Tessera tapijttegels voldoen aan de 01350 Indoor Air Quality standard.					
 Ska	Alle Tessera tapijttegels voldoen aan de M12 zachte vloerbedekking voor kantoren en retail normen.					
Installatiemethode	Kamerbreed (éénrichting) Dambord (om-en om) Willekeurig	Kamerbreed (éénrichting) Dambord (om-en om)	Kamerbreed (éénrichting) Dambord (om-en om)	Kamerbreed (éénrichting) Dambord (om-en om)	Kamerbreed (éénrichting) Dambord (om-en om) Willekeurig	Kamerbreed (éénrichting) Dambord (om-en om) Willekeurig
Tessera voldoet aan de eisen van EN 14041						
 Brandgedrag	EN 13501-1	B _n -s1	B _n -s1	B _n -s1	B _n -s1	B _n -s1
 Slipweerstand	EN 13893	DS: ≥0.30	DS: ≥0.30	DS: ≥0.30	DS: ≥0.30	DS: ≥0.30
 Statische elektriciteit	BS ISO 10965 & EN1815	<1 x 109 Ω: Statisch dissipatief. < 2kV levenslange bescherming door permanente anti-statisch garen en rug.				

EN 14041
CE

Kleuren kunnen per batch variëren. Controleer de tegels op kleur voor installatie. Kleuren uit verschillende batches dienen niet in één ruimte te worden geïnstalleerd. De uitzondering hierop is Tessera Mix.

De kwaliteitsmanagementsystemen van alle Forbo Flooring Systems verkooporganisaties zijn ISO 9001 gecertificeerd.
De milieumanagementsystemen van alle Forbo Flooring Systems productielocaties zijn ISO 14001 gecertificeerd.
De Life Cycle Assessment (LCA) van Forbo Flooring Systems producten is vastgelegd in een milieuproductverklaring (EPD) en is te vinden op onze website.
Tessera tapijttegels worden in SA8000 gecertificeerde productielocaties geproduceerd, de standaard in sociaal verantwoord ondernemen.

