



Installatiemethode



Eénrichting

Interface European Manufacturing BV behoudt zich het recht voor de specificaties te allen tijde aan te passen.

Collectie Touch & Tones Product Touch & Tones 103 Kleur 4176001 Silver

Product Specificaties

Product Code	4176
Constructie	Getufte Shaggy
Garen	100% Polyamide
Backing	Graphlex®
Formaat – Verpakking	50 x 50 cm – 3 m² Doos
Poolinzetgewicht	1314 g/m² ± 5%
Totaalgewicht	4764 g/m² ± 5%
Poolhoogte	7,2 mm ± 0,3 mm
Totale Hoogte	10,6 mm ± 0,5 mm
Gauge – Rijen per 10 cm	5/16 - 12.6
Aantal Noppen per m²	42.840/m² ±5%

Prestatie Specificaties

Slijtvastheid	EN 1307 33 Heavy Contract					
Zwenkwiel Classificatie	≥2,0 (EN 985) Occasional Use					
Brandveiligheid	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl-s1 (EN 13501-1)					
Kleurechtheid – Licht	≥5 (ISO 105-B02)					
Lichtreflectiewaarde (LRV)	LRV – L					LRV – Y
	48,5					17,2
Maatvastheid	≤0,2% (ISO 2551/EN 986)					
Contactgeluid Absorptie ΔL _w EN ISO 10140-3	25 dB					
Waarde Geluidsabsorptie (α _w) EN ISO 11654	0,20					
Geluidsabsorptie (α _s) EN ISO 354	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
	0,02	0,07	0,12	0,27	0,41	0,56

Milieu Specificaties

Totaal Gerecyclede Content	37,92%
Pre-consumer (Totaal)	37,92%
Post-consumer (Totaal)	0%
Gerecycled Garen	0%
Pre-consumer (Garen)	0%
Post-consumer (Garen)	0%
Binnenklimaat	GUT Prodis ID BFC53AA4 Frans A+ Deens Binnenklimaat Compliant with LEED EQ 4.3 credit GUI Standard

Potentiële Green Building Bijdrage

BREEAM (VK/Internationaal)						Bekijk potentiële BREEAM bijdrage
BRE Green Guide						
Commercial	Domestic	Education	Health	Retail (Fashion)	Retail (Durability)	
A	A	A	A	A+	A	
LEED (VS/Internationaal)						Toon potentiële Leed-bijdrage
HQE (Frankrijk)						Toon potentiële HQE-bijdrage
DGNB (Duitsland)						Toon potentiële DGNB-bijdrage
Environmental Product Declaration						EPD-IFF-2011611-E

CO ₂ -Voetafdruk	
CO ₂ -Voetafdruk Gehele Levensduur	Volgens EPD of EPD rekenmethode
Grondstoffen en productie	18,8 kg CO ₂ eq./m ²
Transport en installatie	1,06 kg CO ₂ eq./m ²
Gebruik (10 jaar)	2,95 kg CO ₂ eq./m ²
Einde levenscyclus (Waste to Energy)	9,55 kg CO ₂ eq./m ²
Totaal (10 Jaar Levensduur)	32,36 kg CO ₂ eq./m ²
CO ₂ -neutraal Cool Carpet®	Optie

Installatie Impact	
Installatieverlies	In een typische installatie (rechte hoeken, installatie voor muren) volgens de onderstaande installatiemethode: Eénrichting – 3-4% Ter referentie: roltapijt van 2 m breed levert een typisch installatieverlies van 7-10% op
TacTiles®	Geoptimaliseerd voor installatie zonder lijm met TacTiles® die vrijwel geen VOC's uitstoten

Einde Levenscyclus	
ReUse	Kan worden schoongemaakt en hergebruikt op een niet-critische locatie om de levensduur te verlengen.
Recycling	Kan worden geretoumeerd middels het Interface ReEntry programma en hergebruikt worden als grondstof in nieuwe tapijttegels.
Waste to energy	Kan worden verbrand op een geschikte waste to energy locatie.

Technische Informatie	
Installatie	Zie aanbevolen Interface installatie-instructies
Onderhoud	Zie aanbevolen Interface onderhoudsinstructies
Garantie	15 jaar
Productielocatie	ISO 9001 & 14001 Gecertificeerde Productielocaties in Europa

Prestatie Kwalificatiess

25 dB, 0,20, ≥5, ≥2,0

Certificeringen

EN 14041
CE
DOP : 1037/121927
textile floor covering
EN 1307

BFC53AA4
www.pro-dis.info

ISO 14001

EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR
A+
A+ A B C

THE INDOOR CLIMATE LABEL

BREAM
Cert. ENP 477