



Installatiemethode



Richtingloos

Interface European Manufacturing BV behoudt zich het recht voor de specificaties te allen tijde aan te passen.

Product Transformation Kleur 1628020 Amazon

Product Specificaties

Product Code	1628
Constructie	Getufte Bouclé met Patroon en Structuur
Garen	100% Solution Dyed Nylon, bevat Gerecycled Materiaal
Backing	Graphlex®
Formaat – Verpakking	50 x 50 cm – 4 m² Doos
Poolinzetgewicht	576 g/m² ± 5%
Totaalgewicht	4360 g/m² ± 5%
Poolhoogte	3,3 mm ± 0,3 mm
Totale Hoogte	6,7 mm ± 0,5 mm
Gauge – Rijen per 10 cm	1/12 - 47.2
Aantal Noppen per m²	167.560/m² ±5%

Prestatie Specificaties

Slijtvastheid	EN 1307 33 Heavy Contract					
Zwenkwiel Classificatie	≥2,4 (EN 985) Continuous Use					
Brandveiligheid	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl-s1 (EN 13501-1)					
Kleurechtheid – Licht	≥6 (ISO 105-B02)					
Lichtreflectiewaarde (LRV)	LRV – L	LRV – Y				
	28,9	5,8				
Maatvastheid	≤0,2% (ISO 2551/EN 986)					
Contactgeluid Absorptie ΔL_w EN ISO 10140-3	25 dB					
Waarde Geluidsabsorptie (α_w) EN ISO 11654	0,20					
Geluidsabsorptie (α_s) EN ISO 354	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
	0,01	0,05	0,08	0,22	0,34	0,44

Milieu Specificaties

Totaal Gerecyclede Content	46,74%
Pre-consumer (Totaal)	45,41%
Post-consumer (Totaal)	1,32%
Gerecycled Garen	30%
Pre-consumer (Garen)	20%
Post-consumer (Garen)	10%
Binnenklimaat	GUT Prodis ID FB53AAD0 Compliant with LEED EQ 4.3 credit Frans A+ Deens Binnenklimaat GUI Standard

Potentiële Green Building Bijdrage

BREEAM (VK/Internationaal)		Bekijk potentiële BREEAM bijdrage			
BRE Green Guide					
Commercial	Domestic	Education	Health	Retail (Fashion)	Retail (Durability)
A	A	A+	A+	A+	A
LEED (VS/Internationaal)		Toon potentiële Leed-bijdrage			
HQE (Frankrijk)		Toon potentiële HQE-bijdrage			
DGNB (Duitsland)		Toon potentiële DGNB-bijdrage			
Environmental Product Declaration		EPD-INT-20150224-CBC1-EN			

CO₂-Voetafdruk

CO ₂ -Voetafdruk Gehele Levensduur	Volgens EPD of EPD rekenmethode
Grondstoffen en productie	8,22 kg CO ₂ eq./m ²
Transport en installatie	0,95 kg CO ₂ eq./m ²
Gebruik (10 jaar)	3,5 kg CO ₂ eq./m ²
Einde levenscyclus (Waste to Energy)	6,32 kg CO ₂ eq./m ²
Totaal (10 Jaar Levensduur)	18,99 kg CO ₂ eq./m ²
CO ₂ -neutraal Cool Carpet®	Optie

Installatie Impact

Installatieverlies	In een typische installatie (rechte hoeken, installatie voor muren) volgens de onderstaande installatiemethode: Richtingloos – 1-2% Ter referentie: roltapijt van 2 m breed levert een typisch installatieverlies van 7-10% op
TacTiles®	Geoptimaliseerd voor installatie zonder lijm met TacTiles® die vrijwel geen VOC's uitstoten

Einde Levenscyclus

ReUse	Kan worden schoongemaakt en hergebruikt op een niet-critische locatie om de levensduur te verlengen.
Recycling	Kan worden geretourneerd middels het Interface ReEntry programma en hergebruikt worden als grondstof in nieuwe tapijttegels.
Waste to energy	Kan worden verbrand op een geschikte waste to energy locatie.

Technische Informatie

Installatie	Zie aanbevolen Interface installatie-instructies
Onderhoud	Zie aanbevolen Interface onderhoudsinstructies
Garantie	15 jaar
Productielocatie	ISO 9001 & 14001 Gecertificeerde Productielocaties in Europa

Prestatie Kwalificatiess



Certificeringen

