




Installatiemethode



Richtingloos

Om-en-om

Interface European Manufacturing BV behoudt zich het recht voor de specificaties te allen tijde aan te passen.

Collectie Urban Retreat Product UR102 Kleur 327103 Granite

Product Specificaties

Product Code	7146
Constructie	Getufte Bouclé met Patroon en Structuur
Garen	100% Solution Dyed Gerecycled Polyamide
Backing	Graphlex®
Formaat – Verpakking	50 x 50 cm – 4 m² Doos
Poolinzetgewicht	859 g/m² ± 5%
Totaalgewicht	4779 g/m² ± 5%
Poolhoogte	2,4 mm ± 0,3 mm
Totale Hoogte	7,3 mm ± 0,5 mm
Gauge – Rijen per 10 cm	1/10 - 39,4
Aantal Noppen per m²	110.320/m² ±5%

Prestatie Specificaties

Slijtvastheid	EN 1307 33 Heavy Contract					
Zwenkwiel Classificatie	≥2,4 (EN 985) Continuous Use					
Brandveiligheid	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl-s1 (EN 13501-1)					
Kleurechtheid – Licht	≥7 (ISO 105-B02)					
Lichtreflectiewaarde (LRV)	LRV – L			LRV – Y		
	36,2			9,1		
Maatvastheid	≤0,2% (ISO 2551/EN 986)					
Contactgeluid Absorptie ΔL _w EN ISO 10140-3	24 dB					
Waarde Geluidsabsorptie (α _w) EN ISO 11654	0,20					
Geluidsabsorptie (α _s) EN ISO 354	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
	0,02	0,04	0,07	0,27	0,33	0,48

Milieu Specificaties

Totaal Gerecyclede Content	56,72%
Pre-consumer (Totaal)	47,77%
Post-consumer (Totaal)	8,95%
Gerecycled Garen	100%
Pre-consumer (Garen)	50%
Post-consumer (Garen)	50%
Binnenklimaat	GUT Prodis ID 04BE58F6 Frans A+ Deens Binnenklimaat Compliant with LEED EQ 4.3 credit GUI Standard

Potentiële Green Building Bijdrage

BREEAM (VK/Internationaal)		Bekijk potentiële BREEAM bijdrage			
BRE Green Guide					
Commercial	Domestic	Education	Health	Retail (Fashion)	Retail (Durability)
A+	A	A+	A+	A+	A+
LEED (VS/Internationaal)		Toon potentiële Leed-bijdrage			
HQE (Frankrijk)		Toon potentiële HQE-bijdrage			
DGNB (Duitsland)		Toon potentiële DGNB-bijdrage			
Environmental Product Declaration		EPD-IFF-20120021-CBD1-EN			

CO ₂ -Voetafdruk	
CO ₂ -Voetafdruk Gehele Levensduur	Volgens EPD of EPD rekenmethode
Grondstoffen en productie	8,47 kg CO ₂ eq./m ²
Transport en installatie	0,72 kg CO ₂ eq./m ²
Gebruik (10 jaar)	2,92 kg CO ₂ eq./m ²
Einde levenscyclus (Waste to Energy)	8,76 kg CO ₂ eq./m ²
Totaal (10 Jaar Levensduur)	20,87 kg CO ₂ eq./m ²
CO ₂ -neutraal Cool Carpet®	Standaard
Installatie Impact	
Installatieverlies	In een typische installatie (rechte hoeken, installatie voor muren) volgens de onderstaande installatiemethode: Om-en-om – 3-4% Richtingloos – 1-2% Ter referentie: roltapijt van 2 m breed levert een typisch installatieverlies van 7-10% op
TacTiles®	Geoptimaliseerd voor installatie zonder lijm met TacTiles® die vrijwel geen VOC's uitstoten
Einde Levenscyclus	
ReUse	Kan worden schoongemaakt en hergebruikt op een niet-kritische locatie om de levensduur te verlengen.
Recycling	Kan worden geretourneerd middels het Interface ReEntry programma en hergebruikt worden als grondstof in nieuwe tapijttegels.
Waste to energy	Kan worden verbrand op een geschikte waste to energy locatie.
Technische Informatie	
Installatie	Zie aanbevolen Interface installatie-instructies
Onderhoud	Zie aanbevolen Interface onderhoudsinstructies
Garantie	15 jaar
Productielocatie	ISO 9001 & 14001 Gecertificeerde Productielocaties in Europa

Prestatie Kwalificatiess



Certificeringen

