

Lino Originale Vegetale Essenza 2.5 mm

Technische fiche

Classificatie	Norm	Tarkett-waarde
Producttype	ISO 24011	Glad en decoratief linoleum
Residentiële gebruiksklasse	EN ISO 10874	23 Zwaar
Commerciële gebruiksklasse	EN ISO 10874	34 Zeer zwaar
Industriële gebruiksklasse	EN ISO 10874	43 Zwaar
Technische kenmerken	Norm	Tarkett-waarde
Oppervlaktebehandeling		Essenza+ Essenza
Totale dikte	ISO 24346	2,50 mm
Flexibiliteit	ISO 24344 Method A	≤ 30 mm ø
Totaal gewicht	ISO 23997	3000 g/m ² 2900 g/m ²
Flexibiliteit	ISO 24344 Method A	Gemiddelde gemeten waarde : 17,5 mm ø
Prestatieverklaring voor CE Markering	Norm	Tarkett-waarde
CE-markering		EN 14041
Prestatieverklaring	EN 14041	0200 0011 DoP 2013 07
Reactie bij brand - Verlijmd op brandbare ondergrond	EN 13501-1	Cfl-s1
Antislip eigenschappen	DIN 51130	R9
Antislip eigenschappen	EN 13893	Klasse DS ($\mu \geq 0,30$)
Statische elektrische neiging	EN 1815	Antistatisch (≤ 2 kV)
Warmte-geleiding (in W/m•K)	EN 12524	0.17
Technische prestaties	Norm	Tarkett-waarde
Vermindering van impactgeluid - ΔL_w	EN ISO 10140-3 / 717-2	6 dB
Vermindering van contactgeluid	NF S31-074	Klasse C (≤ 85 dB)
Geschikt voor zwenkwielen	EN ISO 4918	Geschikt voor bureaustoelen met wielen type W (Norm EN 12529)
Weerstand tegen chemicaliën	ISO 26987	Bestand tegen verdunde zuren, oliën, vetten, huidige oplosmiddelen en alkalis Resistant to dilute acids, oils, fats. Resistant to sodium hypochlorite and hydrogen peroxide based disinfectants recommended by EPA/WHO
Vloerverwarming		Geschikt (maximaal 27°C)
Lichtechtheid	ISO 105-B02	≥ 6
Antibacteriële activiteit	ISO 22196	Natuurlijk bacteriedodend (Bacteriëmix - Ecoli en MRSA)
Restindruk	EN ISO 24343-1	≤ 0.15 mm Gemiddelde gemeten waarde: 0,08 mm
Duurzaamheid, milieu & binnenluchtkwaliteit	Norm	Tarkett-waarde
Ftalaatvrij	CEN ISO/TS 16181	100% Ftalaat-vrij
MHS (Material Health Statement)		Beschikbaar
Recycleerbaarheid		Recycleerbaar
Natuurlijke inhoud		96 %
Snel hernieuwbare inhoud		94 %
Totaal gerecycleerd materiaal		76 %
RTS emissieklasse		35 %
		M1
Afmetingen en designs		
Rol		Rol 2 x ≤ 32m
Aantal designs beschikbaar		6



De bovenstaande informatie is onderhevig aan wijziging ten behoeve van verdere verbetering (03/02/2022). Volgens de Europese verordening nr. 305/2011 voor CE-markering zijn de prestatieverklaringen beschikbaar op onze website <https://www.tarkett.be>. Plaatsings-, onderhouds- en reinigingsinstructies, door de fabrikant voorgeschreven, dienen accuraat opgevolgd te worden. Neem contact op met Tarkett op het aangegeven adres voor verdere instructies.